

密封固化地坪 梦飞密封固化地坪 密封固化地坪施工电话

产品名称	密封固化地坪 梦飞密封固化地坪 密封固化地坪施工电话
公司名称	云南梦飞装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市官渡区矣六乡 昆洛路以东星宇园3-9幢1单元12层1203号
联系电话	13529289856

产品详情

渗透型密封硬化材料使用范围

渗透型密封硬化材料的使用范围（混凝土地面的强度设计要求C20以上，32.5水泥）：需要清洁的环境，对空气中的含尘量有一定要求，但又不适合做表面涂层材料的区域。适用于任何室内外需要坚硬、高度耐磨、抗渗性要求高的平面新旧混凝土、水磨石、水泥基耐磨地面以及水泥砂浆面层等以水泥为基质的建筑材料表面，如工厂、购物中心、仓库、停车场、服务站、飞机库、货运配送中心、公路等区域。

云南密封固化地坪，密封固化地坪，环氧地坪，密封固化地坪方案，欢迎咨询云南梦飞装饰工程有限公司！我公司拥有专业的施工设备，确保施工效率。

如果起沙很严重可以选用带有弹性磨片的研磨机进行打磨之后再喷洒固化剂；若想要达到有光泽度和着色请看以下步骤：

B. 固化剂喷洒2-3小时后，表面完全干燥后，采用依次采用200目和400目的树脂磨片进行打磨；如果需要着色的话，在400目后均匀涂抹上混凝土固化地坪着色剂，晾干12小时后，采用800目树脂磨片进行打磨；必要时在涂刷一层混凝土固化地坪着色剂，晾干12小时。

C. 再依次用1000目，1500目树脂磨片打磨；最后用带有白洁垫（转速为2500RPM）的抛光机抛光。

D. 如要进一步增强抗油、脂的作用，可使用混凝土抗渗防污防油剂。用法：请地面彻底清洗干净，晾干，涂刷上混凝土抗渗防污防油剂，经过24——48小时养护，即可达到防污防油目的！

备注：如果不需要立即产生光泽度，只需要进行A两步即可！地面会随着时间延长，越来越光亮！

云南密封固化地坪，环氧地坪，欢迎咨询云南梦飞装饰工程有限公司！我公司拥有专业的施工设备，确保施工效率。

影响密封固化剂效果的因素

使用密封固化剂有以下几点因素需要注意：国内水泥中一般掺有粉煤灰，水泥中的氧化钙含量较低，密封固化地坪施工电话，导致密封固化剂不能充分反应，从而达不到密封固化好的效果；施工时间，一般要等混凝土施工7天后，才开始滚涂密封固化剂，工厂密封固化地坪报价，才能使密封固化剂效果更佳；密封固化剂中固含量高低；施工地面平整度（一般选用2m的靠尺测量其平整度，在3mm以下即平整度较好）；地面研磨机的选择和研磨工序的确定；混凝土地面的强度（要求基面强度要大于25 MPa）；密封固化剂滚涂前地面不得有游离水；施工温度不得低于5℃；新地坪效果更佳。

云南密封固化地坪，环氧地坪，欢迎咨询云南梦飞装饰工程有限公司！我公司拥有专业的施工设备，确保施工效率。

密封固化地坪-梦飞密封固化地坪-密封固化地坪施工电话由云南梦飞装饰工程有限公司提供。“环氧地坪施工,金刚砂地坪,热熔划线,室内外装饰工程”就选云南梦飞装饰工程有限公司（www.ynmengfei.com），公司位于：昆明市官渡区矣六乡昆洛路以东星宇园3-9幢1单元12层1203号，多年来，梦飞装饰坚持为客户提供好的服务，联系人：罗经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。梦飞装饰期待成为您的长期合作伙伴！