

消防用钢塑管连接方式厂家供应 重庆传志塑料

产品名称	消防用钢塑管连接方式厂家供应 重庆传志塑料
公司名称	重庆传志塑料制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道105号（西彭工业园）
联系电话	13110163517

产品详情

生产钢塑复合管的厂家越来越多，导致市场的钢塑复合管质量参差不齐，那么在钢塑复合管在生产过程中要把握好哪些要点：

- 1、基管选材：基管选择是钢塑管产品质量的根本，其外观及内在质量应严格符合相关标准的要求。如果不符合要求，会对客户带来巨大影响，造成不得不压低价格出售。
- 2、塑层的粘接强度和附着力：衬塑冷水复合管粘接强度应不小于1MPa，热水复合管不小于1.5MPa；涂塑复合管表面聚乙烯涂塑层附着力 30N/cm，环氧树脂涂层的附着力为1~3级。个别厂商为节约成本首先是采用低廉的打砂设备和劣质钢砂，无法使基管达到Sa2.5级的处理要求，其次是选用低廉的粉末颗粒和热熔胶。粘接强度和附着力不达标，塑层易脱落低价出售。钢塑复合管优点有：优异的耐腐蚀性能、阻力系数小——钢塑复合护套管的内外层聚乙烯，是一种非极性材料，化学性能稳定，能耐各种酸、碱、盐溶液的腐蚀。
- 3、弯曲、压扁性能：公称通径不大于50mm钢塑管要进行弯曲试验，公称通径大于50mm，不超过600mm的钢塑管要进行压扁试验。弯曲、压扁后塑层不发生裂纹，钢与塑层之间不发生分层。个别厂商生产的管材有弯曲程度不够的或压扁变形后塑层断裂或分层的，导致客户损失，造成钢塑复合管降价售卖。其所采用的原料为纯聚酯材料，包含阻燃剂，而一些厂家为节约成本选用廉价不含阻燃剂的普通材料，不能起到阻燃作用但价钱便宜。
- 4、卫生性能要求：个别厂商选用的是非食品级原料，并且塑层不符合GB/T17219的卫生要求，未经过检疫局的卫生检验，而为打进客户饮用水的工程会降低自己的价格。
- 5、检测手段对质量的把控：每批钢塑复合管成品出厂前都要经过严格的实验手段检测，除了检测附着力、弯曲压扁实验外还需进行涂覆塑层电火花检测以及对热水管进行冷热循环实验。许多厂基本的检测设备都不齐全，产品质量没有保证，固实行低价销售。
- 6、耐火性能：消防用钢塑复合管应通过高温实验，在（300±5） 环境内恒温1h，试验后涂层应无脱落

、隆起、开裂、剥离、损坏等现象出现。其所采用的原料为纯聚酯材料，包含阻燃剂，而一些厂家为节约成本选用廉价不含阻燃剂的普通材料，不能起到阻燃作用但价格便宜。这种清洗的方法不但清洗的速度非常的快，而且成本也是非常低的，不过，一定要控制好水压的强度。

PSP钢塑复合压力管在输水工程中的作用解析

在城市中，自来水是每家每户必须要安装的，大部分房子修建时就已经安装了。那么输水的管道用什么好呢?今天重庆传志塑料制品有限公司小编就给大家介绍一种新型的复合管道——psp钢塑复合压力管。

PSP钢塑复合压力管是一种新型的复合压力管，其抗压性、耐腐蚀的特性应用于输水管道实在是合适不过了。

首先在一些高层建筑里，管道内都必须有压力才能将水输送出去，而一些劣质的管道由于压强太高而撑爆管道，那么用钢管道是不是就不会撑爆了?是的。

钢管道虽然不会撑爆管道，但是钢铁的属性让生锈和细菌让钢管道渐渐退出了水管市场。

今天我们要说的这种管材解决了所有问题，成为了管材中的选择。

PSP钢塑复合管从里到外一共有五层，从里到外分别是内塑层、内胶层、钢管层、外胶层、外塑层，中间的钢管层保证了PSP钢塑复合压力管的抗压性，使其不会再高压强下被撑爆，而内外的塑料层又隔绝了钢管与空气的接触，PSP钢塑复合压力管非常适合在输水中使用。提示：为了避免不必要的问题，我们要请专业的人员进行安装，确保正确的安装方式，不能直接叫工人或看过一次的人进行安装操作，这样安装的管道得不到保障，可能会造成漏水等问题。

钢塑复合管会不会变形

钢塑复合管主要的作用，就是能够起到了一种连接的作用。那很多的个人或者是企业，在进行使用的时候，也是会直接的关心这样的连接部件是不是容易出现变形，这也是成为了人们会担心的问题。其实这样的连接部件之所以会出现变形，主要还是因为受到了温度以及高压的影响，而出现了变形。钢塑复合管是复合管材，内部有五层结构，内层材料无毒无污染，对人的身体健康不会构成威胁。

有的钢塑复合管，消防用钢塑管连接方式，会在温度比较高的地方使用，就会很容易发生了变形。尤其是现在的一些厂家，在表面处理工艺，以及加工工艺上，都没有达到一定要求的话，就会使得这样的产品，在使用的过程中，会直接的出现了变形的问题，尤其是在防腐的性能上做的不够好的话，那在一些腐蚀性的环境中使用的时候，就会很容易发生变形的情况。管道运送到现场后，工人轻拿轻放，将管材搬运到专门腾出来的空地上，按照不同规格和长度整齐堆放，通常堆放三层就可以了。

其实钢塑复合管，如果质量上不达标，或者是使用的环境，是比较高温的环境，甚至是强度不够的话，也是会直接的出现变形。因此这就要求现在众多的企业，在进行这样的连接部件选择和采购的时候，也是需要很好的考虑到这样的问题，才可以购买到质量好的产品。

消防用钢塑管连接方式厂家供应-重庆传志塑料由重庆传志塑料制品有限公司提供。行路致远，砥砺前行。重庆传志塑料制品有限公司（www.cqsuliaodai.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为塑料材料具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.cqbhmo.com）还是从事重庆保护膜，塑料保护膜，保护膜厂家的厂家，欢迎来电咨询。保留了钢管和塑料管具有隔氧性好、抗冲击力强、耐热、埋内外层的塑料起到了防腐蚀作用，具有内壁光滑、耐化学腐蚀、无污染、流体阻力小、不结垢、不滋生微生物、流体不受二次污染等优点，同时具有高承压、长寿命、少维护的特点，地管容易探测等特点。