

黛墨新材料 贵州水溶色素炭黑公司

产品名称	黛墨新材料 贵州水溶色素炭黑公司
公司名称	安阳市黛墨新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	汤阳县人民路南城东家俱城东南100米
联系电话	13027697301

产品详情

1. 色素炭黑须贮存在阴凉、枯燥且通风杰出的仓库。远离火种、热源。避免阳光直射。
2. 色素炭黑须远离不相容物贮存。应避免产品的包装及贮存容器损坏。
3. 色素炭黑贮区使用适宜的构材并经常打扫避免累积粉尘。
4. 色素炭黑须应与强氧化剂分隔寄存，切忌混储。
5. 色素炭黑须贮区应备有适宜的资料收留走漏物。
6. 色素炭黑须贮存区邻近应有恰当的灭火剂。
7. 色素炭黑须贮存区要选用防静电、防爆电器。

密封胶类：色素炭黑在密封胶行业中有不可或缺的作用：如汽车密封胶，色素炭黑除染色外可延长使用寿命，吸收紫外线以起到抗紫外线的效果，色素炭黑在其中还可以起到耐酸碱耐腐蚀的作用，在其他密封胶行业中与此类似。

油墨类：高色素碳黑一体机油墨用，高色素炭黑墨水墨汁用，色素碳黑塑料编制袋油墨用，色素碳黑塑料油墨用，水溶炭黑生产厂家，色素碳黑塑料复合油墨用，色素炭黑塑料凹版油墨用，色素炭黑凹印油墨用，色素炭黑丝印油墨用。

成品油墨是由炭黑颜料混入油性树脂中形成的基料产品生产而成。由于碳是被与分散与树脂之中，这样它在用于制造油墨或者用于印刷工艺之前，就能够得到充分的湿润。一定的熟化时间可以使炭黑粒子被浸湿，并且随着生产较好的印刷用油墨。湿润时间是固定队额，由于炭黑的粒子尺寸较小，一般在25nm左右，是用于油墨制造的所有颜料中最细小的一种。因为它的尺寸小，形成的颜料团会有相当大的表面积，湿润时间就要比大粒子的颜料要长一些。

黛墨新材料-贵州水溶色素炭黑公司由安阳市黛墨新材料有限公司提供。安阳市黛墨新材料有限公司（www.aydaimo.com）是从事“炭黑,碳黑,色素炭黑,环保炭黑,高色素炭黑”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张文莉。