

延安防爆车 新中昌专用汽车 东风天龙防爆车

产品名称	延安防爆车 新中昌专用汽车 东风天龙防爆车
公司名称	襄阳新中昌专用汽车股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市襄州区云湾村(春园路特1号)
联系电话	18671075857

产品详情

制动系统的清洗保养

专用车每行驶800km清洗保养一次，或遇ABS反应过早，过慢时清洗保养一次。清除系统中有害的油泥漆膜，清除超高温或超低温时工作失灵的危险，有效防止制动液变质过期，彻底更换旧的制动液。

动力转向系统的清洗保养

专用车每行驶1000km - 2000km清洗需保养一次，或遇转向困难系统渗漏，延安防爆车，更换动力转向机配件后，也须清洗保养一次。清除系统中有害的油泥、漆膜，清除低温时的转向困难，制止并预防动力转向液的渗漏，清除转向噪音，彻底更换旧的制动转向液。

bao破器材安全检查工作有哪些基本要求：

- (1) 检查工作人员应具备bao破器材生产、储存、运输、销售、使用的基本管理知识，了解bao破器材产品的性能及安全条件。
- (2) 检查前应掌握检查工作程序，明确检查目的、检查内容、检查要求和安全注意事项，认真了解被检查单位生产或储存bao破器材的品名及工房、库区的分布情况。
- (3) 自觉遵守bao破器材产品生产、储存、运输、销售、使用中的各项安全规定。检查时应由被检查单位安全负责人陪同进行各项安全检查，进入危险工序应限制人数，1.4吨福田防爆车，且逗留时间不宜过长。

防爆车运输安全技术措施

- 11、人员在装车运料过程中，要注意周围情况，做到“三不伤害”；
- 12、车辆严禁超高、超宽、超载，严禁人货同载，严禁抢乘、扒、登、跳车；
- 13、车辆起步前，驾驶员应环视四周是否有人靠立，是否有物件、工具，道路是否有障碍，确认后方可起步行车，东风天龙防爆车，行车前必须发出开车信号；
- 14、防爆车运送物料时，不得超出车厢两侧，装车高度不得超过车厢；
- 15、对于重件装车、卸车，必须有专人指挥，需要多人抬起装卸时，协调一致，信号一致，向一个方向卸料；
- 16、对于装车的物料，东风天锦防爆车，必须捆绑牢固，以免铁丝或绳索被碰坏造成翻车事故；
- 17、使用装载机装车时，装载机运行范围内严禁有人员停留或行走；
- 18、井下车辆必须严格遵守《煤矿井下车辆运输管理暂行规定》。

延安防爆车-新中昌专用汽车-东风天龙防爆车由襄阳新中昌专用汽车股份有限公司提供。襄阳新中昌专用汽车股份有限公司（www.hblgysc.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。新中昌专用汽车——您可信赖的朋友，公司地址：襄阳市襄州区云湾村(春园路特1号)，联系人：肖经理。