

# 工厂铁艺围墙 铁艺围墙 泰安世通铁艺

产品名称	工厂铁艺围墙 铁艺围墙 泰安世通铁艺
公司名称	泰安市岱岳区世通铁艺制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市岱岳区大汶口镇驻地
联系电话	13002777422

## 产品详情

### 铁艺围墙的基材分哪几层组成

铁艺围墙的基材由六层组成，分别是：钢材层(Base steel)：基材，硬度值为159DPN；锌钢合金层(Zeta layer)：zui靠近基材的一层致密合金层，工厂铁艺围墙，构造复杂，耐腐蚀性极强，以FeZn7及FeZn13化合存在，硬度值为211DPN，含Fe为7%-11%；亚铅层(Delta layer)：显着单斜系柱状组织，Fe含量为6%，无毒，耐腐蚀，硬度值为179DPN；纯锌层(Eta layer)：稠密六方晶系，小区铁艺围墙，变形加工不易破裂，锌纯度98.5%，硬度值为70DPN；高锌磷化层：具有良好的耐腐蚀性，并增强涂膜与基材附着力；阿克苏——诺贝尔彩色离子高温固化层：优异的防腐性能及抗撞击性能，具有卓越的抗紫外、抗氧化和表面自洁性能，色泽变化率15年不超过5%。

泰安世通铁艺生产豪华合金透景围墙、豪华合金加固围墙、绿化栏杆、艺术大门、不锈钢制品、仿古园林等五大系列，二百多个花色品种，我公司设备齐全，铁艺围墙，技术力量雄厚，能承揽各种大型铸造业务，还可根据用户要求加工定做，期待朋友们的光临与合作。

### 铁艺护栏的保养方法

- 1、铁艺护栏避免磕碰，这是铁艺制品先要注意到的一点，铁艺制品在搬运过程中应小心轻放;放置铁艺制品的地方应是硬物不常碰到的地方;放置铁艺制品的地面还应保持平整，铁艺护栏在安装时应保证其牢固，若摇晃不稳，日久会使铁艺护栏产生变形，影响铁艺护栏的使用寿命。
- 2、要定期除尘，户外尘埃飞扬，日积月累，铁艺设施上会落上一层浮尘。它会影响铁艺的色泽，进而导

致铁艺保护膜的破损。所以应定期擦拭户外铁艺设施，一般以柔软件的棉织品擦拭为好。

4、远离酸碱，酸碱是铁艺护栏的“头号杀手”。铁艺护栏上若不慎沾上酸(如硫酸、食醋)、碱(如甲碱、肥皂水、苏打水)，应立即用清水把污处冲净，再用干棉布擦干。

5、铁艺护栏消除锈迹，如果铁艺护栏生了锈，不要自作主张用砂纸打磨。锈迹较小较浅的，可用棉纱蘸机油涂于

锈处，稍候片刻，用布揩擦便可消除锈迹。若锈迹已经扩大变重，则应请有关技术人员来维修。

泰安市世通铁艺制造厂位于泰山南麓闻名的大汶口镇，京福高速、104国道、津浦铁路环厂而过，举世闻名的大汶口文化遗址毗邻我厂，地理条件优越，人文资源非常深厚。本厂生产的围墙栏杆畅销全国各地，现已生产豪华合金透景围墙、豪华合金加固围墙、绿化栏杆、艺术大门、不锈钢制品、仿古园林等五大系列，二百多个花色品种，深受各地用户欢迎。我厂设备齐全，技术力量雄厚，学校铁艺围墙，能承揽各种大型铸造业务，还可根据用户要求加工定做。

厂长高玉刚携全体员工热忱欢迎广大绿化专家和新老用户来我厂光临指导洽谈业务。

### 铸铁围墙刷漆时的注意事项

人工刷漆的特点是：东西精装、施用便利、节约油漆、易于把握、灵活性强。缺点是：劳动强度大，生产率低。关于快干性的油漆适用性差，若操作不熟练，漆膜易发生裂缝，流挂和不均匀等缺点。

刷漆前必须将漆拌和均匀，并调到适宜的粘度，通常以经历判别：即用毛刷沾漆提起后，每分针自然流滴30 - 50滴1分为宜。少沾多刷，从上而下，从左至右、先里后外，先斜后直、先难后易、纵横涂刷。

涂刷时大概注意：关于笔直的外表应由上而下进行，关于水平外表应按光线照射方向进行。

工厂铁艺围墙-铁艺围墙-泰安世通铁艺由泰安市岱岳区世通铁艺制造厂提供。泰安市岱岳区世通铁艺制造厂(www.tasty.com)是山东泰安,铁艺品的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在世通铁艺领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创世通铁艺更加美好的未来。