

东营探伤室防护门报价 山东瑞德森诚信经营

产品名称	东营探伤室防护门报价 山东瑞德森诚信经营
公司名称	山东硕肯射线防护器材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	市中区孟庄镇民营工业园泉头路
联系电话	15314367319

产品详情

山东瑞德森射线防护工程有限公司是经国家射线防护质量检测中心批准，专业从事射线防护工程和铅防护产品设计、研发、生产、销售于一体的高科技企业，是中国射线防护企业显具规模企业之一，公司拥有一批高素质、专业力强的科研人员、设计人员、生产施工人员及成套检测设备。公司主要服务于航空航天、油气管道、压力容器等行业，并与中国外各大知名企业建立了良好的合作关系。探伤室探伤室探伤室探伤室1) X射线x射线早已被广泛应用用，但由于它具有很强强的穿透能力，对人体会产生有害的辐射损伤甚至要危及生命。

1. 安全联锁

1) 门机联锁探伤室进出工件大门和人员通道门应与探伤机联锁。即X射线探伤机的高压控制器与门联锁，关门不到位，东营探伤室防护门报价，高压电源不能启动；高压电源未关闭，门不能被打开。

2) 门灯联锁探伤室内墙、进出工件大门外侧和控制台上应各有工作状态警示灯，并与门联锁。

2. 紧急止动装置在探伤室内墙上应安装多个串联并有明显标识的“紧急止动”开关，该开关应与控制台上的“紧急止动”按钮联动。一旦按下按钮，X射线探伤机高压电源被切断，人员通道门可以从内侧打开。

3. 钥匙控制探伤机的电源启动钥匙与人员通道门的钥匙以及控制台上的钥匙应牢固连接。该串钥匙应与便携式X辐射剂量仪（须具报警功能）连在一起，随操作员进出探伤室。

探伤工安全操作规程

1、工作前正确穿戴好劳动保护用品。检查探伤机各个系统是否正常，特别是电气部分必须保证其绝缘接触等安全可靠，放射科探伤室防护门报价，方可投入运行。

- 2、探伤机周围应保证整洁干燥，不得积有探伤用的溶液，其操作地点应设置木质脚踏板作为一般防潮和绝缘之用。
- 3、地面堆积零件必须保证安全，防止倾倒。搬运零件要注意轻拿轻放，多人共同搬运时应注意动作协调一致。
- 4、在电极头之间夹持或拿下零件时，必须先停电。夹持零件应注意夹紧，不得用手晃动零件。
- 5、向零件上冲浇探伤溶液时，应注意防止飞溅。
- 6、充电充磁时电流不得超过机器高允许负荷，以防发生事故。
- 7、工作结束后，应断开电源，整理好设备、工具和工作地点。

电动移门装置（轻型）套面议含遥控、脚踏、红外感应防挤、手动（ 2.5mmpb）

电动移门装置（中型）套面议含遥控、脚踏、红外感应防挤、手动（ 3.5mmpb）

电动移门装置（重型）套面议含遥控、脚踏、红外感应防挤、手动（ 4.5mmpb）

凡在我公司订购的产品所需要外出施工的客户，我公司以大限度的缩短工程周期，公司有专业的射线防护资质，手术室探伤室防护门报价，保证防护工程的顺利验收。

防护门的包装，先用木板包装，是防止运输中划伤，再用角钢焊好框架固定好，是保护防护门在运输中不变形。

东营探伤室防护门报价-山东瑞德森诚信经营由山东瑞德森射线防护工程有限公司提供。山东瑞德森射线防护工程有限公司（www.jksxfh.cn）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。瑞德森射线防护——您可信赖的朋友，公司地址：市中区孟庄镇民营工业园泉头路，联系人：赵经理。d、防辐射铅板安装完毕后，可直接进行顶面装饰（如刷乳胶漆或用其它装饰面吊顶等）。