

## 存药冰箱温度2-8 容积1028L

产品名称	存药冰箱温度2-8 容积1028L
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:品牌：福意联（国产） 产品说明:温度2-48 容积430L\828L 用途:多温度保存
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

## 产品详情

### 存药冰箱温度2-8 容积1028L简介

公司技术和实力均达到水平，填补国内手术室医用恒温设备的空缺。公司在销售覆盖各个地级市。同时自主制造的其他医疗设备远销非洲、北美、东南亚等地区，得到客户的一致认可。今后，本公司还将坚持不懈地为客户提供更优异的产品，更完善的服务，为临床医学诊断事业的发展贡献一分绵力。公司将加大科技投入，加快系列产品与资本运作，以“德为上品，人为至“为己任，利用企业的各种资源与优势，诚邀国内外经销商的，与我们携手并肩合作，为提高人类的生活质量与健康事业作出更大贡献。

存药冰箱温度2-8 容积1028L公司致力于以优异的产品服务好每一个客户。福意联存药冰箱温度2-8 容积1028L由福意联\*，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够1，详情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。

推荐参数：

存药冰箱温度2-8 容积1028L型号

型号：FYL-YS-310L有效容积：310L气候类型：N,SN箱体采用优异钢板，经防喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品额定电压：220V此产品可嵌入式，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。额定频率：50Hz采用新型档压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。额定输入功率：160W使用三层强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度，便于随时观察箱体内部存放的物品。额定输入电流：0.8A制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。噪音（声功计）：44dB（A）采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。制冷剂用量：R600a（43g）温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。温控范围：2-48 电脑温度控制器，数码显示、控温精度。\*锁功能，防止出现意外。箱体尺寸（W\*D\*H）：595×695×1315mm 箱体内部采用密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。内径尺寸（W\*D\*H）：515×530×1185mm 产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统、制冷系统、制热系统、显示系统。产品具有优势1、智能温控系统电脑温度控制器，数码显示、控温精度。可调整设定温度使箱内温度恒定控制在2 ~48 ，调节增量为1 。2、制冷系统制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。无氟制冷剂，采用新型档压缩机，运转平衡。3、可视透明使用三层强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度，内设照明灯，便于随时观察箱体内部存放的物品。4、人性化设计\*功能，适合温湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。5、\*系统\*锁功能，防止出现意外。宽电压带，适合电压不稳定地区。

福意联拥有冷藏系列（2-8 ，2-10 ，2-20 等）恒温系列（4-38 ，2-48 ，37 ，0-100 ），低温系列（-19 ~ 10 ，-25 ~ 10 ，-30 ~ 10 ，-12 ~ 10 ），车载冷链运输系列（2 ~ 8 ，-19 ~ 10 ，-20 ）等各种温度段的温控产品；适用于生物医疗、、药房、、实验室、科研院校、等行业8-20度双门冰箱是由恒温系统、数字温度控制系统、空气循环系统、温度传感器等组成。温度的控制主要是仪表控制制冷系统来实现的，采用压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长，风冷式冷凝器，翅片式风冷恒温箱，制冷迅速，采用控制器和高灵敏度传感器多点控制，箱内温度恒定。（具体信息请根据机型选择）

## 2-8 小型系列

型号\功率\电压\尺寸\重量

FYL-YS-66L\85W\220V\430 × 480 × 645mm\24KG

FYL-YS-88L\85W\220V\480 × 470 × 840mm\32KG

FYL-YS-100E\85W\220V\480 × 490 × 840mm\23KG

## 4-38 系列

FYL-YS-50LK\85W\220V\430 × 480 × 510mm\25KG

FYL-YS-100L\85W\220V\480 × 490 × 840mm\31KG

FYL-YS-138L\85W\220V\540 × 550 × 840mm\40KG

## 2-48 系列

FYL-YS-150L\100W\220V\595 × 570 × 865mm\47KG

FYL-YS-280L\160W\220V\595 × 570 × 1445mm\73KG

FYL-YS-430L\160w\220V\595 × 680 × 1805mm\105KG

FYL-YS-230L\160w\220V\595 × 570 × 1215mm\68KG

FYL-YS-310L\160w\220V\595 × 680 × 1315mm\78KG

## 2-48 双门系列

FYL-YS-828L\360w\220V\1265 × 680 × 1823mm\238KG

FYL-YS-1028L\360w\220V\1265 × 680 × 2115mm\268KG

## 0-100 高配系列

FYL-YS-151L\120w\220V\595 × 565 × 860mm\64KG

FYL-YS-281L\160w\220V\595 × 565 × 1440mm\99KG

FYL-YS-431L\200w\220V\595 × 675 × 1795mm\129KG

## -30 ~ 10 系列

FYL-YS-128L\110w\220V\550 × 560 × 850mm\30KG

-5 ~ 10 \FYL-YS-50LL\70w\220V\430 × 480 × 510mm\23KG

-12 ~ 10 \FYL-YS-100LL\70w\220V\480 × 490 × 840mm\25KG

## -25 ~ 25 系列

FYL-YS-18A\35W\220V\520 × 270 × 360mm\9.5KG

FYL-YS-25A\35W\220V\520 × 270 × 420mm\10.2kg

## -25 ~ 10 系列低温运输系列

FYL-YS-30L\45W\220V\560 × 400 × 398mm\18KG

FYL-YS-45L\50w\220V\650 × 400 × 430mm\20KG

FYL-YS-60L\55w\220V\650 × 400 × 520mm\22.5KG

FYL-YS-108L\60w\220V\605 × 570 × 932mm\27.5KG

FYL-YS-158L\70w\220V\955 × 585 × 825mm\37KG

FYL-YS-178L\75w\220V\965 × 520 × 855mm\39KG

FYL-YS-228L\85w\220V\1040 × 630 × 910mm\54KG

-18 ~ 10 系列

FYL-YS-7\80W\220V\791x483x533mm\31KG

FYL-YS-95A\80w\220V\791x483x633mm\34KG

FYL-YS-117A\80w\220V\791x483x733mm\38KG

更多产品：，福意联恒温箱,嵌入式保温柜,内嵌式恒温箱,试剂冷藏柜，低温保存箱，液体恒温柜，车载冰箱，实验室冰箱，福意联等等

存药冰箱温度2-8 容积1028L特点：智能控温：微电脑数控系统，温度数字显示，控温。制冷原理：无氟压缩机制冷，具有热补偿功能。加热原理：PTC陶瓷加热技术，强制风循环，让箱体内部温度更加均匀。门体设计：三层强度中空玻璃，透明保温，可视\*又方便、门锁设计：\*门锁设计，温度恒温锁定功能，确保存放物品\*。外箱材料：采用优异冷轧钢板。内胆材料：采用ABS工程塑料。箱体保温：采用密度无氟聚氨酯发泡层。物品存放：优异不锈钢调整搁架，存取物品方便，且易于清洗、清洁方便10、故障报警：完善声光报警系统（低温报警传感故障报警等），物品存放更\*。照明设施：箱体内设LED照明灯，内部一目了然。实行三包政策，质保一年，压缩机质保三年，终身维护，服务，我们将竭诚为您服务产品性能：智能恒温系统：LED数码显示屏，温控范围2——48 ，可任意调控恒温，温度调控的精度为1 ，并且温差能够控制。

存药冰箱温度2-8 容积1028L承诺：1. 工程师将向您提供7 × 24小时的无假日服务2. 设备安装承诺：有设备将于合同约定的时间内到货，工程师将根据合同及客户约定的时间进行安装、操作培训及维护保养说明。3. 设备保修承诺：设备到货一个月内请验货安装并正式启用，将同时开始计算保修期，免费保修期为一年，压缩机三年，PTC加热模块三年。若因客户原因延迟安装，到货后一个月将开始计算保修期，在保修期内每年提供一次免费维护服务，设备发生任何故障，请客户立刻报修，工程师在接到报修二十四小时内响应。4. 保外承诺：设备保修期满后，我们向客户提供设备使用期内的终身服务，客户只需支付配件费用和相关人工费、交通费、安装材料费。对更换的配件提供12个月保修，福意联对有服务采用保修。5. 技术支持服务：北京福意联设有门的应用技术工程师，向客户提供实验室及生物技术领域的应用技术支持服务，对于与北京福意联的产品相关的应用技术问题，应用工程师将于24小时内回复，与用户协商确定解决方案。

福意联公司自成立以来坚决以精美存药冰箱温度2-8 容积1028L产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品质、服务至上”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对我们的需求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

1.本公司出售的产品实行三包，整机保修一年，压缩机质保三年，保修期内免费（人为因素、不可抗拒的自然现象引起的故障或破坏除外）。

2.用户可以咨询有关技术问题，并得到明确的解决方案。

3.在接到报修通知后，如果不能解决的问题，人员可到现场指导或解决问题。

4.用户在正常使用中出现性能故障时，本公司承诺以上。

3.车载压缩机冰箱可以在哪些车型上使用？·几乎可以用在任何车型上，只需根据车型选择合适的产品型号即可；12V和24V两种电压均可适应。4.车载冰箱适合放在车上哪里使用？·体积小的车载冰箱可以放在副驾驶位和后排座椅中间；体积较大可以考虑放在后备箱

福意联注于存药冰箱温度2-8 容积1028L