

## 药品冰箱温度2-8 容积230L

产品名称	药品冰箱温度2-8 容积230L
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:品牌：福意联（国产） 产品说明:温度2-48 容积430L\828L 用途:多温度保存
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

## 产品详情

### 冰箱温度2-8 容积230L简介

公司以技术做依托、以服务为主业，福意联（Fuyilian）公司在努力成为实验室之友。福意联（Fuyilian）产品讲求高品质，每一项设计都在使用者的角度，从操作的方便性，耐用性到视觉审美，都力求精益求精。高品质格是我们的追求，福意联（Fuyilian）产品全部达到仪器水平而价格仅相当于产品的不到一半，这一点尤其大受用户的称赞。

冰箱温度2-8 容积230L公司致力于以优异的产品服务好每一个客户。福意联冰箱温度2-8 容积230L由福意联\*，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够1，详情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。

推荐参数：

冰箱温度2-8 容积230L型号

产品型号:FYL-YS-230L容 积:230L 搁架层数;3层可调;优异钢丝浸塑搁架用户可根据存放物品的多少调节搁物架间距,提相对空间利用率温度范围:2~48 送风循环方式:强制送风循环,多孔入风使箱体内温度更均匀,加温温度:2 ~48 每度恒温可调,可根据物品的种类设置温度,以达到理想效果,同时\*有效地保了物品本身具有的特性;额定电压:AC220V 产品结构为立式箱体。主体分为四部分:电气控制系统,制冷系统、制热系统、显示系统。箱体内部采用密度聚氨酯整体发泡,具有重量轻、保温性能好等特点。额定频率:50Hz 智能电脑温度控制器,数码显示、控温精度。具有\*锁功能,防止出现意外。温感探头,自动显示箱体内部温度,便于随时观察箱体内温度变化。外形尺寸:595×590×1215mm采用新型风道设计,多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。制冷系统与制热系统匹配合理,采用强制空气循环,确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快,设定的温度在短时间里,即可达到设置温度要求。商品重量:47 kg 使用三层强度中空玻璃,中间层为真空处理,保温效果好,透明度,便于随时观察箱体内部存放的物品。采用新型压缩机,运转平衡,噪音低,使用寿命长。制冷剂用量:R600a(43g) 此产品为嵌入式恒温箱,可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中,不占用多余空间。额定输入电流:0.8A 箱体采用优异钢板,经防喷涂工艺,表面色泽柔和,内部隔层可任意放宽和缩小,便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施,方便夜间观察储存的物品。产品配置清单1、说明书1本、2、保修卡1张、3、合格1张、4、搁架3个、5、钥匙1把

产品形式上分为立式和卧式两个系列;单锁和双锁两种配置,单门和双门两种结构。本产品是智能恒温设备,它由由加热和恒温系统,控制系统,空气循环系统,和传感器系统等构成,放入物品前,控制面板设置温度,加热或恒温系统工作,空气循环系统保持箱内空气流动,温度传感器检测箱内温度,到达设定温度时,控制系统保持箱内温度,以实现对物品储存温度的要求;在使用之前,可以先空柜运行一小时以后,再将物品装入箱内储藏,以保储存物品的\*性。本实用结构合理,使用方便,可调可控。(根据机型选配)

## 2-8 小型系列

型号\功率\电压\尺寸\重量

FYL-YS-66L\85W\220V\430×480×645mm\24KG

FYL-YS-88L\85W\220V\480×470×840mm\32KG

FYL-YS-100E\85W\220V\480×490×840mm\23KG

## 4-38 系列

FYL-YS-50LK\85W\220V\430×480×510mm\25KG

FYL-YS-100L\85W\220V\480×490×840mm\31KG

FYL-YS-138L\85W\220V\540×550×840mm\40KG

## 2-48 系列

FYL-YS-150L\100W\220V\595×570×865mm\47KG

FYL-YS-280L\160W\220V\595×570×1445mm\73KG

FYL-YS-430L\160w\220V\595 × 680 × 1805mm\105KG

FYL-YS-230L\160w\220V\595 × 570 × 1215mm\68KG

FYL-YS-310L\160w\220V\595 × 680 × 1315mm\78KG

#### 2-48 双门系列

FYL-YS-828L\360w\220V\1265 × 680 × 1823mm\238KG

FYL-YS-1028L\360w\220V\1265 × 680 × 2115mm\268KG

#### 0-100 高配系列

FYL-YS-151L\120w\220V\595 × 565 × 860mm\64KG

FYL-YS-281L\160w\220V\595 × 565 × 1440mm\99KG

FYL-YS-431L\200w\220V\595 × 675 × 1795mm\129KG

#### -30 ~ 10 系列

FYL-YS-128L\110w\220V\550 × 560 × 850mm\30KG

-5 ~10 \FYL-YS-50LL\70w\220V\430 × 480 × 510mm\23KG

-12 ~10 \FYL-YS-100LL\70w\220V\480 × 490 × 840mm\25KG

#### -25 ~ 25 系列

FYL-YS-18A\35W\220V\520 × 270 × 360mm\9.5KG

FYL-YS-25A\35W\220V\520 × 270 × 420mm\10.2kg

#### -25 ~ 10 系列低温运输系列

FYL-YS-30L\45W\220V\560 × 400 × 398mm\18KG

FYL-YS-45L\50w\220V\650 × 400 × 430mm\20KG

FYL-YS-60L\55w\220V\650 × 400 × 520mm\22.5KG

FYL-YS-108L\60w\220V\605 × 570 × 932mm\27.5KG

FYL-YS-158L\70w\220V\955 × 585 × 825mm\37KG

FYL-YS-178L\75w\220V\965 × 520 × 855mm\39KG

FYL-YS-228L\85w\220V\1040 × 630 × 910mm\54KG

#### -18 ~ 10 系列

FYL-YS-7\80W\220V\791x483x533mm\31KG

FYL-YS-95A\80w\220V\791x483x633mm\34KG

FYL-YS-117A\80w\220V\791x483x733mm\38KG

更多产品：，福意联恒温箱,嵌入式保温柜,内嵌式恒温箱,试剂冷藏柜，低温保存箱，液体恒温柜，车载冰箱，实验室冰箱，福意联等等

冰箱温度2-8 容积230L特点：空气循环出风回风设计，风压风速均符合测试，并可使开门瞬间温度回温时间快。优良的温控系统：箱体内部3个温度传感器，保持箱体内部温度优良稳定；智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性；自动温度控制：优良的温度控制模块，温度控制精度 $\pm 1$ 。独特的制冷系统：采用无氟制冷剂，优良优良压缩机，静音；风冷式优良冷凝器，翅片式风冷蒸发器，制冷迅速。人性化设计：箱体采用优异结构钢板，表面色泽柔和；多层透明保温玻璃门、内充惰性气体，门体防淋露加热功能，方便在湿度大的环境下使用；箱体底部四个万向脚轮，带自锁功能；上下点平均温度数字显示，便于准确观察监控箱体内温度，温度显示精度 $1$ ；箱内照明系统使箱体内部一目了然；优异可调整钢丝搁架，存取物品方便，且易于清洗；配备后备电池、温度记录打印机；可选配存筐，使用方便。

冰箱温度2-8 容积230L

1. 工程师将向您提供7×24小时的无假日服务
2. 设备安装承诺：有设备将于合同约定的时间内到货，将根据合同及客户约定的时间进行安装、操作培训及维护保养说明。
3. 设备保修承诺：设备到货一个月内请验货安装并正式启用，免费保修期为一年，在保修期内每年提供一次免费维护服务，设备发生任何故障，请客户立刻报修，工程师在接到报修二十四小时内响应。
4. 保外承诺：设备保修期满后，我们向客户提供设备使用期内的终身服务，客户只需支付配件费用和相关人工费、交通费、安装材料费。对更换的配件提供12个月保修，福意联对有服务采用保修。
5. 技术支持服务：北京福意联设有门的应用技术工程师，向客户提供应用技术支持服务，对于与北京福意联的产品相关的应用技术问题，应用工程师将于24小时内回复，与用户协商确定解决方案。

福意联公司自成立以来坚决以精美冰箱温度2-8 容积230L产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品质、服务至上”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对我们的需求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

在您的支持和信任之下，为保障您的利益，使您得到更好更优异的服务，我公司在此做出如下承诺：1. 我们保为仪器提供为期 1 年的保修，保修时间从验收签字起计算。在质保期内我方将严格遵守中华人民共和国的相关法律和法规对货物提供“三包”等，除非合同另行规定。2. 在保修期内由我方仪器出现的故障，我方将在持续不断48小时内响应，为客户跟踪服务。如仪器出现故障严重，给予调新。3. 在保修期结束后，仪器出现故障，我方也给予，只收取元件成本费及费。

3.车载压缩机冰箱可以在哪些车型上使用？·几乎可以用在任何车型上，只需根据车型选择合适的产品型号即可；12V和24V两种电压均可适应。4.车载冰箱适合放在车上哪里使用？·体积小的车载冰箱可以放在副驾驶位和后排座椅中间；体积较大可以考虑放在后备箱

福意联注于冰箱温度2-8 容积230L