

超市20kw低噪音汽油发电机

产品名称	超市20kw低噪音汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

超市20kw低噪音汽油发电机 静音发电机冷却水量不足会降低其冷却效果，发动机因得不到有效的冷却而
过热;冷却水、机油的油温过高，也会引起发动机过热。此时静音发电机气缸盖、气缸套、活塞组件及气
门等主要受热负荷大，其机械性能如强度、韧性等急剧下降，使零件变形增加，减小了零件间的配合间
隙，加速机件磨损，严重时还会产生裂纹、机件卡住的故障。静音发电机过热还会恶化发动机燃烧过程
，使喷油器工作失常，雾化不良，积炭增多。国产机器价格便宜质量跟不上，机器质量有保障但价格太
高了，大泽动力机器采用动力 电机质量和机器一样但价格期只有他们的三分之一，选择大泽动力合资机
器是你明智的选择伴随着时代的进步，社会的发展，原有的那种拖拉机头老式发电机组笨重、耗油高、
噪音大、尾气污染严重，显然已经不适合社会的需要。所以未来静音发电机组的发展方向应该是节能、
环保、轻型化、小型化、美观大方。这样才能发挥出发电机组的潜在优势。上海大泽动力长期生产销售
静音发电机组，大泽品牌的发电机组在同等型号和大小功率的基础上，技术大幅度改良，具有噪音小，
耗油少，性能稳定等特点。

型号：TOTO20

发电机参数

额定功率：20KW

备用功率：22KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：1.0/0.8

相 数：单三相

发电机类型：无刷电机

发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO-465F1

耗油量: 320g/kw.h

油箱容积：28L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸

动力超载保护：有

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

调速方式：电子调速

冷却方式：水冷

额定转速：3600r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 59-79

燃油表：有

整机超载保护: 有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：245/280kg

外形尺寸：1130*715*650mm

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

远程遥控启动

发电机云控系统

变频启动装置

自适应高原专用化油器

静音发动机Y版本

发电机由发电机和发机构成，由发动机产生动力带动发电机继而发电。一普通的发电机组主要由三部分组成：发电机、发动机和控制系统，发电机及发动机主要有两种连接方式，一种是刚性连接，用螺栓将发动机飞轮盘和发电机钢性连接片连接组成；另一种是柔性连接，用连轴器将两部分连接，如今，市场上的发电机使用前者的要多一些。发电机、发动机连接好之后装在一个底架上，之后配上各种保护性传感器把发动机的状态告诉操作员，并且由这些传感器设定某个上限值，在达到或过此限定值时，控制系统会发出警告，若操作员未采取措施，控制系统会自动停掉机组保证。传感器起接收及反馈信息的作用，控制系统起显示数据及执行保护功能，控制屏通过电线与传感器和发电机连接起来，显示电参数及运行参数，一般情况下控制屏安装在发电机上即背包式控制屏，分体式控制屏是立的一个屏放置于操作室内。