

# 计算机屏蔽信号控制电缆

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 计算机屏蔽信号控制电缆                          |
| 公司名称 | 天津市天联线缆有限公司                          |
| 价格   | .00/米                                |
| 规格参数 | 天联:控制电缆<br>MKVVP:控制电缆<br>河北工业园:天津物流园 |
| 公司地址 | 廊坊市大城县                               |
| 联系电话 | 18730682395 18730682395              |

## 产品详情

、计算机屏蔽信号控制电缆厂家：计算机屏蔽电缆适用于交流U0/U为300/500V电力、冶金、石化等行业以电子计算机为主的自动控制系统、计算机集散控制系统、自动化控制系统作控制线以及检测用仪器仪表用电子计算机电缆。二、使用特性1．交流额定电压：U0/U 300/500KV 2．工作温度：聚乙烯绝缘不超过70 交联聚乙烯绝缘90 低烟无卤阻燃聚烯烃70 低烟无卤阻燃交联聚烯烃90 和125 两种3．环境温度：聚氯乙烯护套：固定敷设-40 ，非固定敷设-15 4．电缆安装敷设温度应不低于0 。5．电缆允许弯曲半径：非铠装电缆最小为电缆外径的6倍 铜带屏蔽或钢带铠装电缆最小为电缆外径的12倍三、产品执行标准Q/CL04-2003(等效采用英国BS5308标准)阻燃性能试验执行GB12666-90标准四、计算机电缆结构：1.无氧铜丝导体2.交联聚乙烯绝缘（耐寒）3.铜丝屏蔽（铜带屏蔽，铝箔屏蔽，镀锡铜丝屏蔽）4.钢带铠装双层