

豪华厂区不锈钢电动伸缩门880

产品名称	豪华厂区不锈钢电动伸缩门880
公司名称	深圳市开门红科技有限公司
价格	1.00/1台
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区福永街道福永社区福海大道福海科技工业园14号1101室（办公场所）
联系电话	86 755 29604639 15338380041

产品详情

豪华厂区不锈钢电动伸缩门880

1、材质结构：不锈钢电动伸缩门采用特种优质铝型材精制而成。门体结构外型美观，结构紧凑。门体可拆装，分组包装，便于运输。材料力学性能与化学成分符合现行国家相应标准。2、内置电机：内置式电机隐藏安装，采用无轮无轨设计，悬空行走3、防撞功能：在关门运行状态下，智能红外线防撞遇人或物可自动返回运行约1米后停止运行4、防碰功能：在运行状态下，不锈钢电动伸缩门气囊受人或物碰压，防碰压力波传感器感应后通过无线发射模块发射信号到主控板，主控板收到信号后，门体可自动返回运行约1米后停止运行。5、防夹功能：当产品开、关门运行状态下，如遇人和物碰到安装在控制箱左右两侧的气囊，门体可即时运行停止。6、可靠操作：产品可通过外置遥控接收或手动控制的控制盒，控制盒接收动作命令后，通过有线输送到电箱内。避免电箱屏蔽或建筑物信号折射弊端，实现动作的准确、及时。门体动作时，当检测到开、关限位信号，门体会自动停止运行。7、语音功能：门体运行时，电箱内可供多种语音选择的语音提示功能。8、防爬报警：不锈钢电动伸缩门配置红外防翻越探测系统。当门体处在关门到位状态下，智能红外线防爬信号有效输出报警信号，智能红外线感应到障碍物，此时控制箱内报警器发出报警：报警时间为10秒，也可通过控制盒控制器停止键或开门键解除报警。9、急停功能：在运行状态下，遇到紧急情况，可以快速通过紧急停止开关切断电源，实现紧急停止，确保安全。10、过载保护：电机温度达到120 或者运行到达设定时间，电机会停止工作，保护电机使用寿命11、手动离合：门体装有手动离合装置，停电或检修时，可打开离合手柄，然后以手动方式推拉门。

12、安全防盗：门体在停止状态，通过减速箱的涡轮蜗杆机构，实现门体自锁，外力不能推开。13、漏电保护：产品带有漏电保护功能，能对控制系统接地过流过压保护。14，门体表面贴有醒目的反光纸和警灯装置，吸引驾驶者注意提高安全。15自动关门功能：可选择自动关门运行方式，延时时间可调（旋钮调节）16.阻反弹功能：当压力波或红外失效时，关门运行碰到障碍物会自动返回。17.体特征：产品运行稳定、顺畅、安全性能高、故障率低。

二、不锈钢电动伸缩门运行环境：使用环境温度：-25 至 +50 。适合在高温、高寒及风、雨、冰、雪、斜坡、铁路上方、轨道上方等多种环境下运行。

三、【豪华厂区不锈钢电动伸缩门880】技术参数：1、门体运行速度：20M/min2、产品电源工作电压

: 180-250VAC , 50HZ3、运行噪音：在运行过程中噪音 < 65db