

## 60公分聚乙烯材质拦污浮筒 延安低水头水电站拦污导漂装置浮体

产品名称	60公分聚乙烯材质拦污浮筒 延安低水头水电站拦污导漂装置浮体
公司名称	宁波天蔚环保科技有限公司
价格	700.00/套
规格参数	品牌:柏泰 型号:FT600 产地:宁波
公司地址	浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路1066弄1号 韵恒大厦13层13-1室
联系电话	18258765322

### 产品详情

#### 60公分聚乙烯材质拦污浮筒 延安低水头水电站拦污导漂装置浮体

浮筒式拦污网拦漂装置针对水面上的塑料袋瓶、纸屑，水草，树枝枯木等漂浮垃圾，设计水面漂浮垃圾围栏尤其重要，整个装置安装施工简单，可以使水面所有垃圾\*部围在某\*个区域，从而打捞起来节省人力劳动。

塑料拦漂排水电站拦污漂聚乙烯浮筒厂家，是\*种布置在水电站进水口前，漂浮于水面上，随水位升降而升降，用于拦截大于\*定尺寸\*格漂浮物的设备。目前工程上使用的拦漂排由若干个同\*格的浮箱、拦污栅、左右端锚固结构、左右端支承结构、左右端过渡浮箱及牵引钢丝绳等组成。浮箱漂浮于水面上，为箱形结构或圆筒形结构；拦污栅固定在浮箱底部，与浮箱\*起用于拦截漂浮物。其他配件均为连接、固定浮箱而设置。所有浮箱、过渡浮箱均与牵引钢丝绳连接成\*排。在水电站厂房进水口两边上游\*定距离设有固定混凝土墩，拦漂排的轨道锚固在混凝土墩里。拦漂排的受力分析：拦漂排所承受的动水压力、漂浮物压力均通过牵引钢丝绳传到支承结构，由支承结构传到埋件，混凝土基础。

水电站拦污排1米拦漂装置点：

水上承载力：375公斤/每平方米/4个浮筒。(浮筒\*格：50\*50\*40cm/\*\*重量7公斤)

承受拉力：1.8吨至2吨。(以浮筒对角耳朵测试的承受拉力)

\*般酸碱、太阳UV照射。

大温：\*温190 ，低温-50 。

环保材质不产生有害\*物质(如戴奥辛)。

正常使用(\*外力别刺、割伤)可20年以上。

浮筒可随时拆卸，重新组合，多次改变使用平台，组装简易(有工具)  
浮筒上有我司侧走管道，可走电缆绳。的预埋螺丝浮筒，可以方便的在上面铺设木板等。

若固定系统，\*般可\*9~10\*大风，7~8\*海浪。

平台的拆装方便，平时基本上不需要什么维护。

点是：

- 1 . \*须任何外加动力；
- 2 . 免维护，\*须人看管，随动性强；
- 3 . 安\*性好，可以充分利用水流方向运动的改变性，自动导漂，清除了河床式电厂在洪水期停机弃水的现象，变害为利；
- 4 . 使用长，不需要定期\*换\*新，直接提\*了水电厂的机组可用性；
- 5 . 可以直接降低水电厂的生产成本。