

高压微雾机安装 至力电子 南宁高压微雾机

产品名称	高压微雾机安装 至力电子 南宁高压微雾机
公司名称	广州市至力电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区石井镇大朗新朗工业区
联系电话	13824400797

产品详情

广州市至力电子科技有限公司是生产：高压喷雾设备，高压加湿机、冷雾扇、喷雾风扇、雾化系统等等。机电领域最完整的产品制造线及服务平台，拥有业界的专业技术；经营领域涉及环境调节、家电、工业设备。公司业务遍布全国二十多个省市及亚洲部分国家。

至力电子科技--高压加湿机

高压微雾机

加湿量大，每小时90--900KG，可满足6000M以下的空间加湿；功耗小，整套设备只需1.1--2.2KW。

雾粒超细1--10um，呈烟雾状，加湿效果极佳，加湿均匀。

自动控制。手动控制随意切换，湿度控制高精度调节，实现无人化管理。

应用回流新技术，避免管道积水、沉淀、长苔、保障喷头喷雾效果，高压微雾机安装，喷头配有止滴器，喷头不滴水。

自带软水机，有效净化水源，减少喷头堵塞，增加运行效率。

至力电子科技--高压加湿机

高压微雾机

A.反应速度仅仅需要2秒就能从停机到加湿，加湿效率高达98%。

B.该系统采用进口柱塞泵，厂房高压微雾机，可长时间连续运行，无动力易损部件，在高粉尘环境下照常运行。该系统由时间控制装置、加压装置、回流装置、调压装置、过滤蓄水装置、雾式止滴喷头、T型连接器、钢编胶管、湿度控制器等部件组成。

广州市至力电子科技有限公司是一间极富创新性的科技拥有环境湿度、机电领域最完整的产品制造线及服务平台，拥有业界的专业技术；经营领域涉及环境调节、家电、工业设备。公司业务遍布全国二十多个省市及亚洲部分国家。

公司秉承自主创新与追求卓越的传统，持续不断地在电子业用户应用领域进行技术研发投入。主要产品：加湿机、除湿机、防潮柜、冷雾扇、喷雾风扇、高压加湿机、消毒除臭设备、空气净化器、雾化系统等等。

高压微雾系统—高压微雾加湿器

1. 整个系统的所有管线不能选用容易生锈的普通钢管，高压无缝紫铜管、高压无缝不锈钢管或高压橡胶钢丝复合管，避免铁锈水堵塞喷嘴。
2. 直接可以与自来水管连接，但必须增设过滤器，避免水中的固体颗粒堵塞喷嘴。
3. 若机器使用在寒冷地区，应注意采取防冻措施;主机安装在户外时，必须采取防雨措施；使用完毕后，切断水源，工作5秒，排尽泵内的余水，以防止冻坏高压泵。
4. 严禁无水状态下，园林高压微雾机，运转水泵。
5. 喷嘴的安装高度，建议距离地面至少2米的高度，距离房屋内顶至少0.5米;一方面为了增加超细微雾粒在空气中蒸发、汽化的时间，另一方面避免超细微雾粒喷到障碍物而产生水滴。
6. 喷嘴的安装高度角度以水平往上倾斜5 15°为使用角度。
7. 连接喷嘴的管线每100M落差300MM，每2M要有一个固定点;避免连接管线长期使用，产生弯曲，导致残留水长期滞留在管线中而形成沉淀物，堵塞喷嘴。
8. 开机前，请将调压阀松开至无压力状态，南宁高压微雾机，开机后慢慢调节调压阀，观察压力表显示的压力。
9. 在高压泵运转前加入润滑油到曲轴箱，加入到油位尺上两条横线的中间位置即可。切忌不得加满；高压泵工作50小时需要更换润滑油，以后每300小时更换一次。润滑油采用40号或60号。

广州市至力电子科技有限公司是生产：高压喷雾设备，高压加湿机、冷雾扇、喷雾风扇、雾化系统等等。机电领域最完整的产品制造线及服务平台，拥有业界的专业技术；经营领域涉及环境调节、家电、工业设备。公司业务遍布全国二十多个省市及亚洲部分国家。

至力电子---高压喷雾设备

高压喷雾设备是把水通过水泵加压至4kgf/cm²至70kgf/cm²，经0.15mm或0.20mm的喷嘴呈雾状喷出，喷雾量大。

缺点：需要高压气泵，对水质要求很高，有噪音颗粒较粗，有滴水现象，汽化效率30%左右。

优点：所以适合于辅助加湿的场合。

高压微雾机安装-至力电子(在线咨询)-南宁高压微雾机由广州市至力电子科技有限公司提供。广州市至力电子科技有限公司（www.zhili2000.com）为客户提供“加湿机,喷雾风扇,雾化盘,高压喷雾设备,除湿机”等业务，公司拥有“加湿机,喷雾风扇,雾化盘,高压喷雾设备,除湿机”等品牌。专注于行业专用设备等行业，在广东广州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：刘经理。