

石油管道20KW静音汽油发电机

产品名称	石油管道20KW静音汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TOTO20
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

逆变环节的主要任务就是将降压电路输出的直流电压通过逆变控制器和LC滤波输出稳定的220V/50Hz的正弦波。利用PIC单片机速度快，片内资源丰富等特点设计了专用SPWM控制器。它采用单极性调制方式。常用的双极性调制技术由于主逆变电路中同一桥臂的开关器件处于互补导通状态，所以易发生直通现象，通常的做法是设置死区，而这会导致谐波成分增加，基波幅值减小，载波频率的提高受到限制。同双极调制技术相比，单极调制由于同一桥臂的两个开关管一个是反复通断的，另一个是始终截止的，处于非互补通断状态，只需在正弦波控制过零点设置死区时间，直通可能性降低，但它需要几路相互独立的驱动电源。根据本系统特点，辅助电源的设计可以很好地解决这个问题，所以在提高输出波形质量的前提下采用了单极性调制方式。石油管道20KW静音汽油发电机

大泽动力的静音发电机采用静音系统大大降低了发动机的机械噪声，配合静音减振机箱和大型风道，满足高静音需求。燃气系统主要由燃气储存罐和燃气控制组件组成，近年来成熟的燃气钢瓶存储技术为天然气发电机的推广创造了基本的条件，目前关于燃气钢瓶使用应符合安全标准要求。燃气发电主机的工作原理同发电机，经过可靠性能改造和提高，仅仅是燃料由变为天然气，利用了成熟稳定的内燃机技术。经过发电机输出稳定可靠的交流电，电压（频率）的稳态调整率、波动率，不对称负载下线电压偏差，线电压波形正弦畸变率，瞬态电压（频率）调整率及稳定时间均满足国标要求。石油管道20KW静音汽油发电机

产品简介：

产品采用大泽原装动力和电机，质量可靠。

全铜式线圈，可以长时间工作，使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

品牌：大泽动力

技术参数

*、型号：TOTO20

发电机参数

*、额定功率：20KW

*、后备功率：22KW

*、额定频率：50HZ

*、额定电压：220/380V

*、功率因素：1.0

*、相 数：单三相

*、发电机类型：无刷电机

发动机参数

*、发动机型号 TO-465F1

*、绝缘等级：F

*、启动方式：电启动

*、燃油型号：90号以上汽油

*、调速方式：电子调速

*、发动机品牌：大泽动力

*、冷却方式：水冷

*、额定转速：3600r/min

*、缸体结构：四缸水冷发动机

*、机油型号：SF级别机油

*、消音装置：工业静音器

*、耗油量: 320g/kw.h

*、油箱容积：28L

*、润滑油容量：3.3

- *、发动机排量：1.5L
- *、气缸数量：直列 四缸
- *、动力载保护：有

整机参数

- *、工作时间：8-12H
- *、噪音 (db) 7M 60-70
- *、燃油表：有
- *、整机电保护: 有
- *、自动过载保护：有
- *、电压表：有
- *、输出指示灯：有
- *、机器重量：245/280kg
- *、外形尺寸：1130*715*650mm

发电机组标准配置如下

- *、电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：
- *、启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；
- *、工业标准静音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

- *、ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。
- *、ATS自动切换装置 远程遥控启动
- *、发电机云控系统 变频启动装置
- *、自适应高原专用化油器 静音发动机Y版本
- *、执行标准：****认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护