

陆良水电站拦污排建设用浮筒现货供应

产品名称	陆良水电站拦污排建设用浮筒现货供应
公司名称	宁波天蔚环保科技有限公司
价格	720.00/套
规格参数	品牌:柏泰 型号:FT600 产地:宁波
公司地址	浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路1066弄1号韵恒大厦13层13-1室
联系电话	18258765322

产品详情

陆良水电站拦污排建设用浮筒现货直销

南盘江属于珠江流域西江水系。发源于曲靖市马熊山，由北向南流经曲靖市、陆良、宜良、弥勒、开远、然后折向东流经师宗、罗平至八大河入广西，在蔗香街与北盘江汇合流入红水河，汇入珠江。

南盘江在陆良县境内河段情况是：响水坝水库以上干流长135公里，河道比降0.13%。西桥水文站以上176公里，河道比降0.09%。大跌水以上干流长196公里，河道比降4.5%。

南盘江上游地云贵高原，是高原上山地、丘陵、盆地相同的地貌特征。本流域地云贵高原。气候特点是四季不分明，干湿季节明显，气候温和，无严寒酷暑，多年平均气温14.7度，*端*气温33.9度，端总低气温 - 9.8度，多年平均降水量1025毫米，5——10月为雨季，多年平均蒸发量1320毫米。

由于每年汛期河道漂杂物、生活垃圾、大灌木多，而进水口设置的固定式拦污栅经常出现被反复堵塞现象，业主为有效解决长期困扰电站安稳运行的拦污栅堵塞问题，之前业主自制了一道简易的拦污装置（采用废弃油桶做浮力，利用钢丝绳捆绑，下面悬挂拦污栅网）***初起到一定的效果，但汛期会出现拦污排侧翻现象，只有停止生产清库及维护拦污排，水上维护相当麻烦，用2年后铁桶陆续腐烂，去年底已基本废弃，年初云南锌电股份有限公司生产部技术员找到我公司，经过对电站现场地理环境及水文情况，不同公司工程师给出了一个合理的方案：推荐使用本公司直径60cm长度1米组合式拦污浮筒，中间用28mm热镀锌钢丝绳，底部悬挂拦污栅网。

拦截距离：110米

因工程量小，施工队由购买方在当地找当地建筑民工，安装步骤及施工方案由本公司详细资料提供，施工后起到了的效果，得到上公司的*度认可，4月份安装以来从未出现过任何故障，垃圾拦截比较多时开闸排放，保证了每天的发电量！