

8kw移动型静音汽油发电机

产品名称	8kw移动型静音汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司销售部
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOTO8 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987458 18701912508

产品详情

8kw移动型静音汽油发电机外部结构

- (1) 箱体为方形箱体，顶部平坦，底部则加平面钢板，以便拖动；
- (2) 箱体后方个进气防音箱（进气窗口），使柴油发电机运转中空气自由进入，有效防止沙尘进入箱体。
- (3) 急停开关：在箱体右侧安装急停开关，当机组出现异常情况时便于停机。
- (4) 箱体结构材料为防腐冷轧钢板、箱体表面光滑平整，表面经过喷塑，更有效保证箱体的使用年限。
- (5) 排气百叶窗：箱体前部安装导风罩排风经导风槽将气体排出，大降低机组排风噪声和沙尘及高温的逆向回流。
- (6) 箱体门窗：是采用2mm冷轧钢板，有个玻璃窗可以观察运行状态，有效防止在机组闲置时的沙尘侵入。

发电机是能够真正帮到你的设备,它低调但很强大,像一位不容易被看穿的高手一样大隐于市!发电机有很多种分类,如柴油,汽油,多用在高层住宅或写字楼,商业中心,工厂,机场,通讯,石油等,是运用广泛的一类,第二是数码变频发电机,在欧美使用很普遍,是真正的使用清洁能源的设备,环保无污染.多出现在美国的普通家庭,发电机不再是只有重要场所才配备的东西

保护装设有电流闭锁装置,用以保证在断路器断开时电流不过断路器额定失步开断电流.彻底解决了困扰发电机组控制领域的难题,这即是以用控制器为核心构成的自动化系统,这些用控制器为发电机组量身打造,集多种功能于,甩掉了复杂的外围电路,使自动化控制系统子变得简单了.这些用控制器大多采用了的微处理器及控制技术,可靠性和环境适应能力较PLC大大提高,同时,很多参数可以根据实际情况而设定,使

用起来非常灵活。低频累加保护反应系统频率降低对汽轮机影响的累积效应，保护由灵敏的频率继电器和计数器组成，经出口断路器辅助接点闭锁（即发电机退出运行时低频累加保护也退出运行），累计系统频率低于频率定值47.5Hz的时间，当累计时间达到整定值3000秒时，经延时30秒动作于发信号。装置在运行时可实时监视：定值，频率f及累计时间的显示。

产品简介：

产品采用大泽原装动力和电机，质量可靠。

全铜式线圈，可以长时间工作，使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

品牌：大泽动力

*、技术参数

*、型号：TOTO8

发电机参数

*、额定功率：8KW

*、后备功率：8.5KW

*、额定频率：50HZ

*、额定电压：220/380V

*、功率因素：1.0

*、相 数：单三相

*、发电机类型：无刷电机

发动机参数

*、发动机型号 TOTO192F1

*、绝缘等级：F

*、启动方式：电启动

*、燃油型号：90号以上汽油

*、调速方式：自动调速

*、发动机品牌：大泽动力

- *、冷却方式：空气冷却
- *、额定转速：3600r/min
- *、缸体结构：单缸风冷发动机
- *、机油型号：SF级别机油
- *、消音装置：工业静音器
- *、耗油量: 320g/kw.h
- *、油箱容积：20L
- *、润滑油容量：1.1L
- *、发动机排量：420cc
- *、气缸数量：直列 单缸
- *、动力载保护：有

整机参数

- *、工作时间：12H
- *、噪音（db）7M 54-59
- *、燃油表：有
- *、整机电保护: 有
- *、自动过载保护：有
- *、电压表：有
- *、输出指示灯：有
- *、机器重量：145kg
- *、外形尺寸：1050*590*800mm

发电机组标准配置如下

- *、电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护；
- *、启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；
- *、工业标准静音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

- *、ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。
- *、ATS自动切换装置 远程遥控启动
- *、发电机云控系统 变频启动装置
- *、自适应高原专用化油器 静音发动机Y版本
- *、执行标准：国际标准认证ISO9001：2000 行业标准GB/T2820.1997

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护