

# 鹤管（输油臂）旋转接头

产品名称	鹤管（输油臂）旋转接头
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

## 产品详情

流体装卸臂(鹤管)是由转动灵活、密封性好的旋转接头与管道串联起来，用于槽车与栈桥储运管线之间，进行液体介质传输作业的设备。

公司生产的流体装卸臂规格品种齐全，使用安全可靠，操作轻便灵活，安装维修方便，密封性能优越，在国内同行业中具有明显的优势。

流体装卸臂的关键部件：旋转接头，泄漏多因旋转接头的泄漏而产生。

旋转接头主要特征： 具有复式双滚道结构 采用合金材料或不锈钢材料 使用聚四氟密封圈  
滚道表面可进行渗氮热处理 适用各种性质的介质管线焊接工艺：工艺管线均采用tig钨极氩弧焊。

产品特点1) 双滚道的旋转接头及带弹性卡的密封圈保证装卸介质不泄漏；2)  
随遇平衡的弹簧缸平衡器使装卸臂操作轻便、省力；3)  
装卸过程中，在槽车正常移动范围内与槽车随动；4)  
装卸臂收容状态时，锁定与槽车行进方向平行，占用空间小。

主要参数适用介质：各种液态和气态产品公称口径：dn40 — dn150设计温度：-196 ° c —  
250 ° c设计压力：-0.08 mpa — 6.0 mpa管道材质：不锈钢、衬管

### 主要型号

al1401

al1402

al1403

al1412

al2503

al2504

al2543

al1512

液动泵型

伴热型

衬管型

无立柱型