

鹤管活接头 羽高 AL系列

产品名称	鹤管活接头 羽高 AL系列
公司名称	连云港羽高流体设备制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:羽高 型号:AL系列 用途:鹤管活接头
公司地址	连云港市海州区网疃村二组粮食加工厂北
联系电话	086-0518-81089718 15961372629

产品详情

品牌	羽高	型号	AL系列
用途	鹤管活接头		

流体装卸臂(鹤管)是由转动灵活、密封性好的旋转接头与管道串联起来，用于槽车与栈桥储运管线之间，进行液体介质传输作业的设备。

羽高公司生产的流体装卸臂规格品种齐全，使用安全可靠，操作轻便灵活，安装维修方便，密封性能优越，在国内同行业中具有明显的优势。 流体装卸臂的关键部件：旋转接头，泄漏多因旋转接头的泄漏而产生。公司生产的旋转接头拥有当今国际上最先进的复式滚道结构，采用高强度的合金或不锈钢材料，具有高使用寿命的ptfe（增强聚四氟）密封圈，采取较为先进的生产工艺，可确保长期使用而无泄漏现象发生。

旋转接头主要特征： 具有复式双滚道结构 采用合金材料或不锈钢材料 使用聚四氟密封圈
滚道表面可进行渗氮热处理 适用各种性质的介质管线焊接工艺： 工艺管线均采用tig钨极氩弧焊。

产品特点1) 双滚道的旋转接头及带弹性卡的密封圈保证装卸介质不泄漏；2)
随遇平衡的弹簧缸平衡器使装卸臂操作轻便、省力；3)
装卸过程中，在槽车正常移动范围内与槽车随动；4)
装卸臂收容状态时，锁定与槽车行进方向平行，占用空间小。

主要参数适用介质：各种液态和气态产品公称口径：dn40 — dn150设计温度：-196 ° c —
250 ° c设计压力：-0.08 mpa — 6.0 mpa管道材质：碳钢、不锈钢、衬管

主要型号

al1401	al1402	al1403
al1412	al2503	al2504
al2543	al1512	液动泵型
伴热型	衬管型	无立柱型

部件组成

立柱 内臂锁紧 接口 内臂
 旋转接头 中间弯管 弹簧缸 外臂
 出口端 垂管