

# 大巴车使用15千瓦静音汽油发电机

产品名称	大巴车使用15千瓦静音汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司销售部
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOTO15 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987458 18701912508

## 产品详情

应检查机体和齿轮室盖、行轮一侧的大盘、后盖、盖罩等连接处是否有漏油现象。如漏油，应注意观察各连接部位的密封垫是否完整，要对损坏的密封垫进行更换。若密封垫完整，应检查各部位的连接螺丝是否松动。对松动的螺栓用扳手上到规定扭力即可。若以上部位基本正常，且漏油处在机架位置，应对机油壳进行检查，主要检查部位在与行轮同侧的机油壳侧的前端，多因机座螺丝松动，行轮在三角带拉动下与保护机油壳的机架角铁产生长期擦碰，将机油壳磨透形成缺口而产生漏油。

相对于开放式发电机组而言，在其基础上增加了个装置，使发电机有隔音和防雨功能。利用外壳将开放式发电机组封闭起来，并在外壳内壁上粘附隔音材料。同时，也要留有进排风口，让发电机组吸入空气和散热。 1.噪音标准符合ISO374。

2.内饰采用用消音材料，内置式消音器使结构紧凑。良好的通风和防辐射结构 3

特别处理的箱体，完全适应全天候使用。4 箱体的合理位置设置观察窗，方便观察和操做。5.特别设置的减震器，使机组运行安静和平。6.大容量的基座油箱省却了安装和连接程。

产品简介：

产品采用大泽原装动力和电机，质量可靠。

全铜式线圈，可以长时间工作，使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

品牌：大泽动力

技术参数

\*、型号：TOTO15

#### 发电机参数

\*、额定功率：15KW

\*、后备功率：15.5KW

\*、额定频率：50HZ

\*、额定电压：220/380V

\*、功率因素：1.0

\*、相数：单三相

\*、发电机类型：无刷电机

#### 发动机参数

\*、发动机型号 TO-465F1

\*、绝缘等级：F

\*、启动方式：电启动

\*、燃油型号：90号以上汽油

\*、调速方式：电子调速

\*、发动机品牌：大泽动力

\*、冷却方式：水冷

\*、额定转速：3600r/min

\*、缸体结构：四缸水冷发动机

\*、机油型号：SF级别机油

\*、消音装置：工业静音器

\*、耗油量: 320g/kw.h

\*、油箱容积：28L

\*、润滑油容量：3.3

\*、发动机排量：1.5L

\*、气缸数量：直列 四缸

\*、动力载保护：有

#### 整机参数

\*、工作时间：8-12H

\*、噪音（db）7M 60-70

\*、燃油表：有

\*、整机电保护：有

\*、自动过载保护：有

\*、电压表：有

\*、输出指示灯：有

\*、机器重量：245/280kg

\*、外形尺寸：1130\*715\*650mm

#### 发电机组标准配置如下

\*、电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

\*、启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

\*、工业标准静音器，比其他品牌降低20%

#### 自选配件（费用另计）

\*、ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

\*、ATS自动切换装置 远程遥控启动

\*、发电机云控系统 变频启动装置

\*、自适应高原专用化油器 静音发动机Y版本

\*、执行标准：国际标准认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

#### 随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

#### 售后服务：

保修一年，终身成本维护

发电机增压器用的机油滤清器,增压型发电机的涡轮增压器是处在高转速下工作的部件,对其润滑精度要求较高。因此,在机油冷却器后加接了一只网格式滤清器,作为增压器润滑油的滤清。机油通过的网格为每英寸300目的铜丝网,可进一步滤清机油中的杂质,以保证涡轮增压器转子轴承等零件的可靠润滑。机每工作200 h后,应松开滤清器壳底的紧固螺母,放掉污油和沉淀物,拆下外壳和滤芯,放在或煤油中进行清洗,然后用压缩空气吹净。在滤清器的盖上标有进出油管连接的箭头标记。调压阀和旁通阀,在机油滤清器底座上均装有调压阀和旁通阀。调压阀的作用是调整机油油压力,防止发电机工作时的机油压力过高或过低。发电机出厂时,机油压力按规定的数值已调整好。