

全自动30kw静音汽油发电机参数

产品名称	全自动30kw静音汽油发电机参数
公司名称	上海欧鲍实业有限公司销售部
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOTO30 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987458 18701912508

产品详情

全自动30kw静音汽油发电机参数将发电机输出的电能分配给用户负载或用电设备，同时还用以指示柴油发电机的运转情况和在负载变化的情况下保持发电机的电压稳定。在控制屏面板上一般都装有电压表、频率表、电流表、功率表、三相电流转换开关、三相电压转换开关、电压整定旋钮和各种指示灯等。对于机油压力表、机油温度表、蓄电池充电电流表、水温表、起动按钮和起动电锁等部件，有的根据设计要求直接安装在控制屏面板上，有的安装在柴油机仪表盘上。

除了依靠建立的故障树外，建立智能化故障诊断系统需要大量的、有效的知识，如故障现象描述等。这些知识来源于多个方面，只有获得了丰富的知识才能建立一个有效的、具有相当智能的诊断系统。因此，如何去获得这些知识是个很重要的问题。1. 知识获取 知识获取的基本任务是为智能化故障诊断系统获取诊断知识，建立起健全、完善、有效的知识库，以满足求解领域问题的需要。概括而言，发电机故障诊断知识的获取办法主要有以下几种：(1) 咨询领域专家 通过与发电机诊断领域的专家进行反复多次的交流、探讨和咨询，收集所有关于发电机方面的故障诊断知识，并对其进行必要的筛选、归纳、整理，从中抽出有价值的诊断知识。

产品简介：

产品采用大泽原装动力和电机，质量可靠。

全铜式线圈，可以长时间工作，使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方位保护装置，使用安全可靠。

品牌：大泽动力

技术参数

*、型号：TOTO30

发电机参数

*、额定功率：30KW

*、后备功率：33KW

*、额定频率：50HZ

*、额定电压：220/380V

*、功率因素：0.8/1

*、相 数：单三相

*、发电机类型：稀土永磁电机

发动机参数

*、发动机型号 TO-491Q-ME

*、绝缘等级：F

*、启动方式：电启动

*、燃油型号：90号以上汽油

*、调速方式：电子调速

*、发动机品牌：大泽动力

*、冷却方式：水冷

*、额定转速：3600r/min

*、缸体结构：四缸水冷发动机

*、机油型号：SF级别机油

*、消音装置：工业静音器

*、耗油量: 320g/kw.h

*、油箱容积：37L

*、润滑油容量：3.3

*、发动机排量：2.23L

*、气缸数量：直列 四缸

*、动力载保护：有

整机参数

*、工作时间：8-12H

*、噪音（db）7M 60-75

*、燃油表：有

*、整机电保护：有

*、自动过载保护：有

*、电压表：有

*、输出指示灯：有

*、机器重量：280/290kg

*、外形尺寸：1300*820*800mm

发电机组标准配置如下

*、电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

*、启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

*、工业标准静音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

*、ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

*、ATS自动切换装置 远程遥控启动

*、发电机云控系统 变频启动装置

*、自适应高原专用化油器 静音发动机Y版本

*、执行标准：国际标准认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护

