

高速公路60KW静音汽油发电机

产品名称	高速公路60KW静音汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TOTO60
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

设计有先进的控制系统，采用专用的程序控制器，当市电失电、缺相、欠电压的情况下，能自动启动机组，并使之投入运行供电；当发生故障时，声光报装置会自动报，并能记忆故障点，同时能自动卸载停机，以确保机组安全。控制屏采用全中文莹光显示屏，软面轻触开关，具有手感好，显示清晰，动作可靠等特点。同时，还可以为用户设计两台以上机组自动并网的控制屏，采用日本三菱可编程控制器PLC作为主控单位，采用进口变脉冲宽度和变脉冲间隔软件设计调速，使调节进程进行十分迅速、准确平稳，性能稳定，可靠。高速公路60KW静音汽油发电机

大泽静音发电机,合资发电机并网柜的核心控制就是发电机转速和电压，通过系统向发电机发出调节信号，发电机调速板就会向电子油泵发出信号，让电子泵控制供给大小来控制发动机的转速，终达到对频率的控制，且除了并网的时候需要控制以外，在运行的过程中，还通过调节发动机转速来调节有功功率的输出，通过调节发电机的输出电压来调节无功功率的输出，调节到并网要求，这样并网柜才能稳定地将各发电控制保护功能：实现发电机组自动开机/停机、合分闸(ATS切换)及完善的故障显示保护等功能；

具有得电停机、怠速控制、预热控制功能，且均为继电器输出。

参数设置功能：允许用户对其参数进行更改设定，同时记忆在内部FLASH存储器内，在系统掉电时也不会丢失，控制器所有参数均可以在前面板进行设置，也可通过编程口用PC机测试软件进行设置。高速公路60KW静音汽油发电机

产品简介：

产品采用大泽原装动力和电机，质量可靠。

全铜式线圈，可以长时间工作，使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

品牌：大泽动力

技术参数

*、型号：TOTO60

发电机参数

*、额定功率：60KW

*、后备功率：65KW

*、额定频率：50HZ

*、额定电压：220/380V

*、功率因素：0.8/1

*、相数：单三相

*、发电机类型：稀土永磁电机

发动机参数

*、发动机型号 TO-491Q-ME

*、绝缘等级：F

*、启动方式：电启动

*、燃油型号：90号以上汽油

*、调速方式：电子调速

*、发动机品牌：大泽动力

*、冷却方式：水冷

*、额定转速：3600r/min

*、缸体结构：四缸水冷发动机

*、机油型号：SF级别机油

*、消音装置：工业静音器

*、耗油量: 320g/kw.h

*、油箱容积：60L

- *、润滑油容量：3.3
- *、发动机排量：2.23L
- *、气缸数量：直列 四缸
- *、动力载保护：有

整机参数

- *、工作时间：8-12H
- *、噪音（db）7M 60-75
- *、燃油表：有
- *、整机电保护：有
- *、自动过载保护：有
- *、电压表：有
- *、输出指示灯：有
- *、机器重量：420/480
- *、外形尺寸：1560*810*1060mm

发电机组标准配置如下

- *、电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：
- *、启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；
- *、工业标准静音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

- *、ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。
- *、ATS自动切换装置 远程遥控启动
- *、发电机云控系统 变频启动装置
- *、自适应高原专用化油器 静音发动机Y版本
- *、执行标准：****认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护