

环保生态板批发厂家图片 济宁生态板批发厂家 伟正阻燃板

产品名称	环保生态板批发厂家图片 济宁生态板批发厂家 伟正阻燃板
公司名称	临沂市伟正木制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市兰山区义堂镇327国道与戈九路交汇处伟业板材
联系电话	13603092627

产品详情

生态板含水率对板材的影响

生态板生态板批发厂家的含水率它是木制品类的天敌，板材变形、开裂、鼓泡等等一系列的问题出现，都有它的存在。因此板材含水率的多少对于板材来说是很重要的。下面让我们一起来看一下生态板含水率对板材的影响有：

正常状态下的木材以及实木家具的基材中，都会含有一定量的水分。我国把原木材的重量与绝干后木材重量的差与原木材的重量比，定义为木材的含水率。

众所周知，无论是原生木材还是成品板材，都会含有一定的甲醛。而区别则在于甲醛含量的多少以及甲醛释放量的多少。对于生态板来说，外界环境因素大大影响着它的环保程度。根据目前所知，环保生态板批发厂家，板材含水率、外界环境湿度、温度等，都会影响着板材的环保程度。相关数据显示，当人造板材的含水率从0.03逐渐上升到0.1时，其甲醛的释放量会明显增加，自然，环保生态板批发厂家图片，意味着在一定范围以内板材的含水率越大时，环保程度会大大降低。

生态板要如何进行打蜡护养

1、清洁地板。打蜡前，请勿使用含有化学药品的抹布擦拭，要使用一块干净的抹布蘸蜡，从生态板的一边边角开始，在板面上呈环状擦抹。经过一遍的均匀擦抹后，环保生态板批发厂家加工，把原来蘸蜡的抹布洗净，不必再蘸蜡，从原来的擦抹的边角开始，按原来的方法，再次擦抹一遍。

2、干燥地板。清理后，要仔细检查擦干表面，特别是沟槽部分残留的洗涤剂，否则会导致表面泛白、鼓胀，待水分完全干燥后即可打蜡，根据季节不同，所需干燥时间也不同。

3、打蜡。摇晃装有地板蜡的容器，并充分搅拌均匀，在房间整体打蜡前可在三不醒目处进行局部试用，确认无异常后再整体上蜡。然后用干净的抹布或专用的打蜡拖布充分浸蘸，按照木纹方向仔细涂抹，不要漏涂或薄厚不均，保持薄厚均匀是打蜡的关键。不可将地板蜡直接倒在板材上，否则会产生痕渍和圈痕。

表层纸，是放在装饰板最上层，济宁生态板批发厂家，起保护装饰纸作用，使加热加压后的板表面高度透明，板表面坚硬耐磨，这种纸要求吸水性能好，洁白干净，浸胶后透明。

装饰纸，即木纹纸，是装饰板的重要组成部分，具有底色或无底色，经印刷成各种图案的装饰纸，放在表层纸的下面，主要起装饰作用，这层要求纸张具有良好的遮盖力，浸渍性和印刷性能。

覆盖纸，也叫钛白纸，一般在制造浅色装饰板时，放在装饰纸下面，以防止底层酚醛树脂透到表面，其主要作用是遮盖基材表面的色泽斑点。因此，要求有良好的覆盖力。

底层纸，是装饰板的基层材料，对板起力学性能作用，是浸以酚醛树脂胶经干燥而成，生产时可根据用途或装饰板厚度确定若干层。

环保生态板批发厂家图片-济宁生态板批发厂家-伟正阻燃板由临沂市伟正木制品有限公司提供。临沂市伟正木制品有限公司（www.lyweizheng.com）是山东临沂，其它的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在伟正木制品领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创伟正木制品更加美好的未来。同时本公司（www.lyweizheng.com）还是从事阻燃板家具板，马六甲生态板，石膏板的厂家，欢迎来电咨询。