

# 车间环氧自流坪多少钱一平方【润龙涂料工厂】

产品名称	车间环氧自流坪多少钱一平方【润龙涂料工厂】
公司名称	郑州市润龙涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州西高新技术开发区
联系电话	13503996283

## 产品详情

环氧地坪漆变色预防措施：

- 1、车间环氧自流坪在施工前应充分搅拌均匀：复色漆中几种颜料的密度不同，在储存中重质颜料逐渐下沉，轻质颜料逐渐上浮，使用时如不充分搅拌均匀，施工后会和原色不符。
- 2、金属颜料应与清漆分装：金属粉末颜料在储存中，受漆中残存游离酸的腐蚀，将会发乌变绿。

【润龙涂料】公司主要从事彩色透水路面、彩色压花路面、环氧树脂防静电地坪等地坪工程，产品广泛用于车间、停车场、学校、仓库、汽车机械、医院、电子、食品、印、纺织、商场、办公等地坪涂装。

涂饰地坪中间层。在打磨、清洁后的腻子表面上(20 ,24小时)涂饰中间层。

- 1、涂饰方法可用刷涂、批刮、高压无空气喷涂，大面积施工以高压无空气喷涂为。(喷涂压力为20~25Mpa)。
- 2、车间环氧自流坪可使地面更趋于平整，更便于发现地面仍存在的缺陷，以便面层施工找平。
- 3、此遍还方便甲方对设备安装等的安排。

涂饰地坪面层

- 1、在中间层实干(20 ,7天)后，进行环氧无溶剂地坪面层涂装，涂装方法用批刮和高压无空气喷涂，但以高压无空气喷涂为宜。

2、涂装前应对于中间层用砂袋式无尘滚动磨砂机进行打磨、吸尘。

【润龙涂料】您只需通过协商-制定方案-签订合同的流程签订，便可轻松享受到我们优异的服务。

车间环氧自流坪施工方案。地坪表面的处理

- 1、新竣工的工业水泥地面必须经过一定的养护后方可施工，约28天。
- 2、清除表面的水泥浮浆、旧漆以及粘附的垃圾杂物。
- 3、彻底清除表面的油污，用克油王清洗剂处理。
- 4、清除生产厂房内的积水，并使潮湿处彻底干燥。
- 5、表面的清洁需用无尘清扫机及大型吸尘器来完成。
- 6、平整的表面允许空隙为2-2.5mm，含水率在6%以下。
- 7、地坪表面的打毛，需用无尘打磨机来完成，并用吸尘器彻底清洁。
- 8、对地坪表面的洞孔和明显凹陷处应用腻子来填补披刮，实干后打磨吸尘。
- 9、清理完的厂房内水泥地面应无尘、无水、无油污。

【润龙涂料】以生产、销售、承包工程为主。环氧全系列地坪材料，水泥密封固化剂，防腐，防静电，及其他地坪材料的生产，销售，工程服务和技术咨询为一体的综合性工业地坪企业。