

# 请认准至鸿防雷 直销离子接地棒多少钱 潍坊直销离子接地棒

产品名称	请认准至鸿防雷 直销离子接地棒多少钱 潍坊直销离子接地棒
公司名称	杭州至鸿防雷科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市余杭区五常街道联胜路10号2幢2号门501-1室
联系电话	18758826911

## 产品详情

杭州至鸿防雷科技有限公司从事新型铜钢复合接地材料的研发生产销售及技术服务，为各种接地工程提供专业化的接地产品及技术服务。

电解离子接地极为什么耐腐蚀？这还要从电解离子接地极的保湿性能说起，电解离子接地极由先进的合金化合物组成，电极外表是铜合金，以确保最高导电性能及较长使用寿命。导体内部填充材料含有特制的电离子化合物，潍坊直销离子接地棒，能充分吸收空气中的水分。通过潮解作用，将活性电解离子有效释放到土壤中，与土壤及空气中的水分作用，更加促进导体外部缓释降阻，直销离子接地棒哪家好，且保持阻值长期稳定。导体内部的化合物，直销离子接地棒多少钱，随着时间的延长逐步化合成胶质透明状态。

杭州至鸿防雷科技有限公司从事新型铜钢复合接地材料的研发生产销售及技术服务，为各种接地工程提供专业化的接地产品及技术服务。

用电解离子接地极进行降阻，当然这种方法适合于高电阻防雷接地环境：由于电解离子接地极施工方式是垂直向下，因此接地极很容易接触到土层深处较为湿润的土壤，从而避免在干旱或者寒冬季节导电率下降带来的隐患。

目前杭州至鸿防雷科技有限公司产品主要面向全国市场，广泛应用于电力、轨道交通、航空、通讯、石油化工等领域，以及相关国家援外工程项目，并得到了一致好评。

离子接地极的安装要求：一、接地装置宜采用钢材，接地装置的导体截面应符合热稳定和机械强度的要求，但应不小于下表规格。二、接地极顶面埋设深度不应小于0.6米，角钢及钢管接地极应垂直配置。除接地极外，接地极的引出线应做防腐处理;使用镀锌扁钢时，引出线的螺栓连接部分应补刷防腐漆。三、为减少相邻接地极的屏蔽作用，垂直接地极的间距不应小于其长度的两倍，直销离子接地棒加工，水平接地极的间距应根据设计规定，不宜小于5米。四、接地极与建筑物的距离不宜小于1.5米。五、接地极应防止发生机械损伤和化学腐蚀，接地线在穿过墙壁时应通过明空，穿钢管或其它坚固的保护套。六、接地极干线至少应在不同的两点与接地网相连接。七、电气装置的每个接地部分应以单独的接地极与接地极干线连接，不得在一个接地极中串联几个需要接地部分。八、敷设完接地体的土沟回填土内不应加有石块、建筑材料或垃圾等。

请认准至鸿防雷-直销离子接地棒多少钱-潍坊直销离子接地棒由杭州至鸿防雷科技有限公司提供。杭州至鸿防雷科技有限公司（[www.zhfljd.cn](http://www.zhfljd.cn)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。至鸿防雷——您可信赖的朋友，公司地址：杭州市余杭区五常街道联胜路10号2幢2号门501-1室，联系人：陈经理。同时本公司（[www.zhflkj.cn](http://www.zhflkj.cn)）还是从事热熔焊剂，紫铜排，接地模块的厂家，欢迎来电咨询。