

安徽eps线条 南京丹彩新材料 eps线条装饰

产品名称	安徽eps线条 南京丹彩新材料 eps线条装饰
公司名称	南京丹彩新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市六合区马鞍街道黄赵社区村老十里村部
联系电话	15366018277

产品详情

EPS装饰线条的固定方法：

1) 在常规做法的基础上，EPS装饰线条在抹面之前与墙面交接处做每边250的网格布附加层，增加接缝处的拉结力及抗裂性。

2) 因考虑到外墙保温，EPS线条制作规格单根长为2.85m，16cm厚，常规做法直接专用胶浆粘接在结构墙体上不能保证牢固性和耐久性。

针对此种情况，采取以下措施：EPS线条预制时，线条宽度小于500的，EPS线条中间预制一道宽为6cm凹槽固定膨胀螺栓用（膨胀螺栓的间距，如下图），凹槽深度满足12cm长膨胀螺栓至少锚进外侧混凝土线条内4cm。3) 线条宽度大于500的，辽宁eps线条，预制两道凹槽。

4) 膨胀螺栓配直径5cm的垫片，满刷防锈漆，增大螺栓与保温线条的接触面积，外墙eps线条，防止因加固螺栓破坏保温线条。

5) 螺栓用内六角套筒扳手固定完成后，凹槽用EPS保温板填充，外覆专用抗裂网格布，至少宽处凹槽每边25cm，然后用专用抗裂砂浆抹面。

EPS装饰线条粘贴时，网格布应当翻包，如有特殊情况可直接粘贴不翻包。聚苯EPS线条粘结剂使用优质复合型粘结砂浆，采用薄层满粘法进行粘贴，用力挤压EPS线条使砂浆从周边溢出，粘接缝宽不大于3MM。粘接缝应随粘随勾，灰缝饱满，并保持EPS线条表面的整洁。

安装、切割EPS线条前，墙面不需洒水湿润，但粉尘污渍等影响粘结强度杂物应清理干净。

拼装时，拼装缝应尽量留于整根EPS线条中间部位。

南京丹彩新材料有限公司是一家集EPS装饰线条研发，设计、生产、销售、施工于一体的实体公司。

EPS装饰线条：

EPS装饰线条是一种新型的外墙装饰线及构件，它能完全替代传统的水泥（GRC）构件，eps线条厂家，更适用于安装在外墙EPS、XPS保温的墙体上，EPS装饰线条既能体现欧式古典、高雅的装饰风格，又能保证主体建筑外墙不出现冷、热桥效应。特别对于高层建筑的欧式风格，安装水泥构件非常困难，工期长，时间久会出现裂缝，耐久性差，而采用EPS装饰线条，具有安装方便、经济、耐久性长等优势。

EPS装饰线条是由脱模B2级防火的聚苯乙烯为主体，粘贴耐碱玻纤网格布，加以特殊的粘结外保护层复合而成。不受温度变化影响，eps线条装饰，耐寒，耐热；不受潮湿气候及酸雨的影响。EPS线条能防火又不会发出有毒物质，是环保的优质装饰建材产品。EPS装饰线条采用电脑数控切割，制作快捷，品种型号多，如线条、罗马柱、窗套、斗拱等，可以安装在窗的四边，门边，檐角和墙身。

第一，重量轻。以50×50cm的装饰线为例，EPS装饰线条重量是GRC装饰线的1/6左右。一个人可以随意搬动、施工。第二，粘贴牢固。装饰线（件）的安全是非常重要的，尤其是质量终生制的要求，如果只重美化，不注重安全那将带来很大隐患。EPS装饰线不仅质轻，而且与基层墙面粘结十分牢固。它主要是用聚合物砂浆进行粘结，而聚合物砂浆是将有机胶加到无机材料水泥砂浆搅拌制成，不仅使用寿命长，而且粘结牢固，并已经有国家标准和规范，且在大量工程中应用证明可行，是安全可靠的。免去因采用EPS线条锚栓固定生施工隐患和锚栓锈蚀隐患而导致的质量事故。第三，造型随意加工。由于是计算机设计造型自动切割，线条（件）样式随心所欲，加工简单，安装方便。

EPS装饰线条实际运用问题：

EPS装饰线条是由脱模B2级防火的聚苯乙烯为主体，粘贴耐碱玻纤网格布，加以特殊的粘结外保护层复合而成，有重量轻，粘贴牢固，造型随意加工，安装方便，线条间无缝隙等特点深受喜爱。EPS装饰线条是近几年在我国新兴的一种建筑装饰材料，它的出现在国内设计界引起了巨大反响，并且很快得到了国内众多设计师的认可和采纳。EPS线条实际运用究竟存在什么问题?存在的问题：

- 1、虽然EPS线条是EPS外墙外保温的衍生产品，但没有具体的标准可执行，给验收带来不便。
- 2、直线线条生产可以完全自动化，构件生产还不能达到理想生产
- 3、有部分线条存在弯曲现象

南京丹彩新材料有限公司是一家集EPS装饰线条研发，设计、生产、销售、施工于一体的实体公司。

安徽eps线条-南京丹彩新材料-eps线条装饰由南京丹彩新材料有限公司提供。南京丹彩新材料有限公司（njdcxcl.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。南京丹彩新材料——您可信赖的朋友，公司地址：南京市六合区马鞍街道黄赵社区村老十里村部，联系人：王财。