

酸洗抑雾剂厂商 酸洗抑雾剂 威海德昱新材料

产品名称	酸洗抑雾剂厂商 酸洗抑雾剂 威海德昱新材料
公司名称	威海德昱新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	威海市羊亭镇中阳村
联系电话	15763167065

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：威海德昱新材料科技有限公司

2.不锈钢氧化皮的组成和性质

1.不锈钢氧化皮的组成

氧化皮的组成不仅取决于钢号，而且取决于铁及合金元素对氧的亲合力，比铁容易氧化的元素有Si、Ti、Al、Cr、W、V、Mn；比铁难氧化的元素是Cr、Ni、Cu、Co、Mo。不锈钢氧化皮绝大多数是在轧制或热处理过程中形成。不锈钢氧化皮的组成见表1：

2.不锈钢氧化皮的性质

不锈钢氧化皮通常呈黑色或蓝绿色，八面体等轴晶系，玻璃光泽，密度 $3.5 \sim 5.21\text{g/cm}^3$ ，酸洗抑雾剂，硬度 $7.5 \sim 8.5$ ，厚度为 $6 \sim 20$ 微米（相当 $60 \sim 150\text{g/m}^2$ ），酸洗抑雾剂厂商，其中热轧氧化皮厚为 $5 \sim 7$ 微米，退火氧化皮厚为 $15 \sim 25$ 微米。以 Cr_2O_3 为主的不锈钢氧化皮性质稳定、结构致密、与基体附着牢固，在 80°C 温度下也不溶于 H_2SO_4 、 HCl 、 HNO_3 等无机酸。必须采用更富侵蚀性的混酸，酸洗抑雾剂价格，如 HNO_3+HF 或 $\text{H}_2\text{SO}_4+\text{HNO}_3+\text{HCl}$ 等才能去除。但采用混酸酸洗基体铁损较大，掌握不当容易过酸洗或点蚀，严重的成为废次品。因此为提高去除速度，保证表面质量，多在酸洗前进行碱浸。

不锈钢酸洗钝化注意事项及措施

不锈钢酸洗的目的是净化工件表面以实现净化。钝化的目的是通过在工件表面上建立氧化膜或氧吸附层来防止发生电化学腐蚀，从而提高金属的耐腐蚀性（抗电化学腐蚀）。性能。酸洗钝化需要使用化学品，例如不锈钢钝化溶液，这必须是安全的。酸洗，不锈钢酸洗抑雾剂，钝化溶液的制备和施工注意事项1.始终穿工作服，工作帽，靴子，手套和眼镜;
2.在准备酸洗和钝化溶液时，请务必先用水。酸注入的原理;
3.酸洗，钝化或酸洗，钝化膏应根据配方要求配制，配方不得随意更改。

适用范围

- 1、可配合各种化学清洗用酸清除碳酸钙型、氧化铁型、硫酸钙型、混合型、硅质型等各种类型的污垢。
- 2、适用于以碳钢、低合金钢、不锈钢、铜、铝等金属及其不同材料的连接结构的酸洗
- 3、各种锅炉、冷却器、加热器、反应器、内燃机冷却系统、贮器、上下水道、空调系统等设备
- 4、石油、化工、机械、动力、邮电、交通、轻工、文教、卫生及服务行业均可采用。

理化指标

项目	指标	项目	
外观	浅黄色粉体	可燃性	不燃不爆
比重	> 1.0	毒性	无毒
酸碱性指数	中性		

酸洗抑雾剂厂商-酸洗抑雾剂-威海德昱新材料(查看)由威海德昱新材料科技有限公司提供。威海德昱新材料科技有限公司（www.deyuchem.com）是一家从事“新材料,融雪剂,纺织助剂,餐具洗涤剂,工业洗涤剂,洁厕灵”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“明美涤”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使威海德昱新材料在工业用清洗剂中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.sddeyu.cn）还是从事高档硅油柔软剂，羊绒蓬松剂，纺织助剂的厂家，欢迎来电咨询。