

水泵密封件 厦门密封件 天津元象国际贸易

产品名称	水泵密封件 厦门密封件 天津元象国际贸易
公司名称	天津元象国际贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市滨海新区响螺湾中心商务区融创滨海中心1001室
联系电话	181 8328 7445 18183287445

产品详情

天津元象国际贸易有限公司1997年注册于天津保税区，是专业从事进口精密零件销售服务的企业。

O密封圈材料的选择对其密封性能和使用寿命有着重要意义。材料的性能直接影响O密封圈的使用性能。

SI硅橡胶密封圈: 具有极佳的耐热、耐寒、耐臭氧、耐大气老化性能。有很好的绝缘性能。但抗拉强度密封圈较一般橡胶差且不具耐油性。适用于家用电器如电热水器、电熨斗、微波炉等。还适用于各种与人体有接触的用品，密封件厂，如水壶、饮水机等。不建议使用于大部份油品、浓酸及中。一般使用温度范围为 -55~250 。

天津元象国际贸易有限公司1997年注册于天津保税区，是专业从事进口精密零件销售服务的企业。

圆形橡胶制品，一般为防漏使用。

1.橡胶制品成型时，经过大压力压制，其因弹性体所具备之内聚力无法消除，在成型离模时，往往产生极不稳定的收缩（橡胶的收缩率，因胶种不同而有差异），厦门密封件，必需经过一段时间后，才能和缓稳定。所以，当一橡胶制品设计之初，不论配方或模具，都需谨慎计算配合，若否，则容易产生制品尺寸不稳定，造成制品品质低落。

2.橡胶属热溶热固性之弹性体，塑料则属于热溶冷固性。橡胶因硫化物种类主体不同，其成型固化的温度范围，亦有相当的差距，密封件加工，甚至可因气候改变，室内温湿度所影响。因此橡胶制成品的生

产条件，需随时做适度的调整，若无，则可能产生制品品质的差异。

天津元象国际贸易有限公司1997年注册于天津保税区，是专业从事进口精密零件销售服务的企业。

硅橡胶具有突出的耐高低温性能，水泵密封件，但是机械强度低，耐腐蚀性较差，价格昂贵；密封海水并不能发挥其出色性能，性价比较低。一般适宜作为热机构中的垫片。

氟橡胶耐高温、耐油、耐化学腐蚀，选择O形圈密封的话首推此种材质。

从原料自身特性上来讲，O形圈效果更佳。

O形圈的初始接触压力是不均匀的，其预紧时接触压力假设为 P_0 ；在压力为 P_1 时，它的接触压力等于 P_0+P_1 。我们称这种能力为O形圈的自紧性或自密封。在遇到压力不变的工况时，二者都可以匹配

水泵密封件-厦门密封件-天津元象国际贸易(查看)由天津元象国际贸易有限公司提供。天津元象国际贸易有限公司(tjyxgjmy.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司(www.tjdonglijian.cn)还是从事天津紧固件，天津弹簧紧固件，天津紧固件弹簧的厂家，欢迎来电咨询。