

XH-02风速仪厂家直供品质价格保证

产品名称	XH-02风速仪厂家直供品质价格保证
公司名称	北京星火信科电气有限公司
价格	190.00/套
规格参数	信号输出:4~20mA 测量范围:0~30 米/秒 电源:DC12-30V
公司地址	北京市丰台区小瓦窑东里危改2号楼1单元2102室
联系电话	010-68677739 13701018543

产品详情

应用领域：适用于工厂、港口、风电机组、起重机、

桥梁检测车等大型机械设备的风速监测。

产品特点：传感器采用非接触式磁传感测量原理；

采集的数据精度高，可靠性强，稳定性好；

设计紧凑，造型新颖，易于现场安装维护；

传感器采用全金属外壳，耐腐蚀，抗风能力强；

进口轴承，阻力小，启动风速低；防水航空插座；

传感器采用容错设计，在接错线的情况下传感器不会损坏；

多级防雷抗浪涌设计；信号输出形式多样，满足您的需求。

技术参数：测量范围：0~30 米/秒

输出信号：4~20mA

电源：DC12-30V

测量精度： $<10\text{m/s} \pm 0.5\%$ $>10\text{m/s} \pm 3\%$

启动风速： $<0.2\text{m/s}$

防护等级：IP65

抗风强度：40m/s

使用环境：温度：-20 ~ +70 ；湿度 20% ~ 90%RH

使用方法：安装在设备高点，选择合适的安装位置，

避免有影响风速测量的风向遮挡物，并保证工作状态下，

传感器始终保持垂直状态。

用螺丝将传感器法兰盘与安装位置锁紧固定。

接线说明：DC+24V 电源 ----- 红色线

4-20mA 电流输出 -----黄色线

GND 电源地 -----黑色线

屏蔽层线 -----外层铜编织网线

注意事项：本仪器结构精密，防止跌落或剧烈撞击。

请勿拆装仪器，以免损坏构件，影响测量精度；

防止风杯变形、位移，甚至造成内部构件损坏。