

PG321渡槽伸缩缝聚硫密封胶单价

产品名称	PG321渡槽伸缩缝聚硫密封胶单价
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	12.00/千克
规格参数	类型:双组份聚硫密封胶 型号:PG321 用途:伸缩缝嵌缝用
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

渡槽伸缩缝聚硫密封胶详解：

渡槽伸缩缝聚硫密封胶是双组份聚硫密封胶，也叫聚硫密封膏，PG321聚硫密封胶是用于渡槽伸缩缝的嵌缝胶。PG321聚硫密封胶是公司的主打产品。我厂生产各种密封胶,止水胶,欢迎新老朋友前来选购！18703187870万经理

渡槽伸缩缝聚硫密封胶起泡的原因是：

- 1.渡槽伸缩缝聚硫密封胶基面的温度太高，是造成表面起泡的主要原因，如果双组份聚硫密封胶基面的温度过高，会导致胶体的温度升高，胶体的表面膨胀就会造成表面的起泡现象。
- 2.施胶后，双组份聚硫密封胶表面没有表干，昼夜温差又太大，也是很容易导致双组份聚硫密封胶产品产生起泡。对于这种起泡现象是很容易避免的，只要大家注意双组份聚硫密封胶产品施工说明即可。

渡槽伸缩缝聚硫密封胶施工质量控制：

- 1、缝面清理必须严格按照要求进行处理，确保基面干燥、清洁，这是影响聚硫密封胶施工质量的关键工序，清理干净的结构缝必须经现场监理人员验收合格后，方可进行施工。
- 2、配制渡槽伸缩缝聚硫密封胶时一定要充分均匀，搅拌时直至双组份混合颜色完全一致。
- 3、对于缝宽较窄的缝面一定要采用聚硫密封胶枪从缝底部进行打胶，确保填充密实。
- 4、配制好的聚硫密封胶一般要在2h内用完。否则会因聚硫密封胶慢慢固化而造成施工困难，严重影响密封质量，另外严禁使用已固化的聚硫密封胶。

渡槽伸缩缝聚硫密封胶的填充方法：

当水泥试样表面潮湿时，渡槽伸缩缝聚硫密封胶难于浸润，硫化后粘接不良，事先涂粘接底涂粘接效果良好，试样及工地现场的水泥面必须清洁，填充聚硫密封胶前先涂底涂，实验室中发现涂了底涂后，在8h内填充聚硫密封胶，粘接都很良好。填充聚硫密封胶时，要有秩序的填，防止卷入空气泡。

由于聚硫密封胶没有流动性，在接缝中填充后，若不用刮刀平面刮压聚硫密封胶，抠出硫化了的聚硫密封胶块，发现底部水泥面上没有聚硫密封胶，因此，一定要用整形工具向下刮压聚硫密封胶。可用气动或手动压注枪填充聚硫密封胶，操作试验证明嘴必须插入接缝底部塑料垫条表面上压注。