

山西pc管桩 山西管桩 业臻管桩

产品名称	山西pc管桩 山西管桩 业臻管桩
公司名称	太原市业臻新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市尖草坪区西留路8号
联系电话	13803439938 13803439938

产品详情

太原市业臻新型建材有限公司是山西省专业生产高强度预应力混凝土管桩的大型企业。主营：管桩，预应力管桩，预应力砼管桩，方桩，空心方桩，实心方桩，砌块，混凝土加气砌块，水泥排水管等。

管节的长短要分配合理，在接桩时使桩尖远离硬持力层，管桩的接头应少于4个。要让处于一个承台的接头彼此间错开。经过强风化的地面高低不一，也会使最终压入后的管桩高低不一，这就要进行接桩或者截桩。对于高出地面的管桩要及时的截桩，截至水平面下30~50cm，防止压桩机来回走动给管桩带来损坏。对于低于水平面的管桩，要等到以后挖开土地再采取接桩，接桩的长短可以采用周围挖土接桩，或者人工挖孔等。

太原市业臻新型建材有限公司是山西省专业生产高强度预应力混凝土管桩的大型企业。主营：管桩，预应力管桩，预应力砼管桩，方桩，空心方桩，实心方桩，砌块，混凝土加气砌块，山西管桩，水泥排水管等。

1.锤击沉桩应考虑对邻近建（构）筑物和周边土体的影响，对其沉降和位移应进行观测，发现异常时应停止沉桩并研究处理。

2.打桩机的移动轨道应铺设平顺、轨距正确，轨道钉牢，钢轨端部应设止轮器。

3.有潮汐的水域，应采用固定平台或专用打桩船。水上打方桩平台应与打桩机底座连接牢固。当采用

4.专用打桩船沉桩时，桩架与船体的连接和船体的锚碇应牢固。当其他船舶通过施工区，船行波影

太原市业臻新型建材有限公司是山西省专业生产高强度预应力混凝土管桩的大型企业。主营：管桩，预应力管桩，预应力砼管桩，方桩，空心方桩，实心方桩，砌块，混凝土加气砌块，山西pc管桩，水泥排水管等。

压桩

(1)整根压桩的好坏在于是否压好第yi节桩，严格要求管桩的角度和定位，管桩压入时，首先依据压桩机的水平仪去把压桩机调到水平位置，山西管桩价格，其次一定要在压桩机的前方和左右两侧放置吊线锤或者经纬仪，时刻监控着管桩压入时与水平面是否保持90度，管桩垂直度偏差要小于0.5%。如果管桩大于垂直度0.5%，必须吊起压入的管桩，依据经纬仪的显示调平压桩机使管桩垂直，并且把经纬仪的数值记录，作为下一次调平的数值。再次压入管桩，时刻注意压入时压力表和管桩的变化，若出现异常倾斜和偏移马上找到原因并纠正，确定压桩角度没有异常时，便可以逐渐增压。

山西pc管桩-山西管桩-业臻管桩由太原市业臻新型建材有限公司提供。行路致远，砥砺前行。太原市业臻新型建材有限公司（www.sxyzgz888.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为混凝土及制品具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!