

230A汽油发电焊机两用

产品名称	230A汽油发电焊机两用
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:TOTO230A
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

230A汽油发电焊机两用

显著减少的铜铁损，提高了焊机的整机效率，节能效果显著

数显表头，焊接电流可.预置

具有引弧容易，飞溅小，电流稳定，成形好等特点

230A汽油发电焊机两用

- 1、主体机架：采用较厚钢板与型钢焊接而成，使主题结构更为牢固，紧凑。
- 2、焊接电力电子控制系统：采用同步控制技术，焊接时间与分空焊接均由PLC数字编程系统组成，具有.次压紧，分次焊接的特点。
- 3、放线装置：纬丝落料机构为自动落料机构与料斗落料机构两个系列。自动落料机型配置了精密截纬直丝机；料斗落料机型，只需放入成捆的纬丝无需人工调整。
- 4、走网机构：采用数控PLC编程器，微电脑处理器。输入面板为触摸屏或按键两种。该控制的大有点，可以在同.张网上出现纬与纬之间不同尺寸的孔；调整纬与纬之间的孔，只需输入预定尺寸数字即可达到您所要求的孔径。
- 5、纬丝排齐、用专业的排丝系统，使纬丝由放料装置出料后机器会自动摆放整齐，无需裁边。
- 6、变压器：焊接采用了新型高效焊接变压器，调档可分为无及调速，扩大了焊接丝径范围。

型号：TOTO230A

发电机参数

发动机参数

额定功率：

5KW

发动机型号

TO190F

备用功率：

6KW

发动机类型：

单缸 风冷发动机

额定频率：

50HZ

活塞排量：

418CC

额定电压：

220V

功率转速:

12HP/3000kpm

功率因素：

1.0

启动方式:

手/电启动

相 数：

单相

润滑油容积:

1.1L

电焊机参数

耗油量

320g/kw.h

焊接模块：

自动焊接模块

燃油类型：

汽油

空载电压：

65V

其他参数

焊接电压：

22-30V

机组尺寸：

700*530*570

发电电焊机功率：

12KW

蓄电池：

12V-8.3Ah

焊条范围：

0-5.0mm

结构类型：

开架式/手推式

电流调节：

0-230A

噪音水平7M处

68-75

焊机等级：

工业级

油箱容积：

25L

焊接持续率：

100%

调节方式：

鼠标旋钮

焊接电流：

逆变直流焊机

净重：

60/70

发电电焊机组标准配置如下

电压、焊接电流调节、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

焊条功能：506、507、普通焊条、纤维素焊条、碱性焊条、低氢焊条、碳性焊条、不锈钢等焊条。

使用条件：环境-35-55度；海拔高度2000米以内。

TO大泽汽油发动机：防尘、防砂、防震、环境适应性好！

辅助功率：5KW/50HZ辅助电源输出，可带照明，手电钻，水泵等。

自选配件（费用另计）

遥控启动装置

TO稀土永磁电机

高海拔化油器3000-7000米

高功率版本TO发动机

执行标准：****认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

发电焊机应对于接不上电源的情况下而设计的发电焊机如果您想了解此款产品，欢迎您来电咨询，对于

电焊机而言相信做钢结构工程、建筑工程以及常年在野外施工的朋友们来说.点都不陌生，因为这是他们工作的必备品，电焊机顾名思义就是需要用电的焊机，可是对于.个专门从事野外施工的的工种，他们在外作业能接到电源的情况.少见，这也给我们从事此项工作的朋友来说带来了很大的苦恼。