

山东再生烟气水封罐制造商【琦昌科技】再生烟气水封罐

产品名称	山东再生烟气水封罐制造商【琦昌科技】再生烟气水封罐
公司名称	洛阳琦昌节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省洛阳市宜阳县产业聚集区轴承产业园
联系电话	13503793226 13503793226

产品详情

5.3作业过程中必须保持两人操作，一人监护，一人作业，监护人和作业人在作业中必须佩戴好liu化氢检测仪和正压呼吸器；

5.4首先打开补水罐的底部阀门，再打开需要补水的水封罐补水阀门，观察水封罐的液位变化，当液位达到500mm至700mm之间时，关闭加水阀门；

5.5加水完毕后，及时将补水罐内的液体补足；

6 安全控制要求

6.1 水封罐流程要求每小时巡检一次，巡检内容包括入罐压力、水封罐压力、液位、放空燃烧情况。

水封罐水封高度与哪些因素有关

对于再生烟气水封罐的高度我们有一般标准，那就是水封罐内有效水封水量满足水封罐入口管道3m水量，但是实际情况需要实际对待。在实际操作中水封高度还与气体的种类、火炬筒体的高度、环境温度有关。一般富氢火炬水封高度高于重烃火炬水封高度；火炬筒体越高，要求水封高度也相应增加，以保证火炬气冲封进入火炬燃烧；冬季温度低，要求水封高度高，夏季可适当减少水封高度。

琦昌科技专业从事各种水封罐生产加工及安装，我们是炼油、化工设备专业生产商，生产包括汽提段、

降压孔板、主风分布管在内的各种设备。

听说.....早期因为阀门制作不够精良，经常容易发生泄露情况，后有聪明人士提出了用水封气的办法，简单来说就是用一盛水的罐子来充当阀门，非常有效直至应用至今。到现在生产出了越来越多类型，安全、无污染的水封罐，水封罐从此上升到了一个新的领域，不在只局限于阀门的用途，也起到了控制气压，保证安全的作用。

水封罐在化工工艺上指的是用于保证罐内压力的非标管件。起到类似安全阀的作用。

正压水封：当罐内压力过高时（超过水封内水柱的高度），通过水封排出一定的压力防止超压。

负压水封：当罐内压力过低时（低过水封内水柱的高度），通过水封通入一定的空气防止罐超负压损坏。