

野外施工250A汽油发电焊机

产品名称	野外施工250A汽油发电焊机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:TOTO250A
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

野外施工250A汽油发电焊机此款机器可以短时间点焊6.0焊条 长时间焊接5.0焊条 采用控油伐技术 油耗比.内品牌低30% 非常省油 自动模块保护装置 非常耐用 适合无电源区域应急用。

建压后的发电电焊机就能提供焊接所需要的电源了，外接焊把夹着的焊条对工件接触起弧就可以焊接工件，这时焊接电流通过电机里的弧焊线圈产生电枢反应，消弱电机内腔中的磁场，电压陡降，使输出的端电压符合电弧的电压值，保证焊接电流的稳定，这就是电磁控制能够满足弧焊电源具备的陡降的伏安特性。野外施工250A汽油发电焊机当焊接电流减小，电机内的电枢反应减弱，磁场马上增强，输出电压增高，这特点也满足了具有优良的动特性。至于电流调节范围，是要靠发电电焊机中的电压调整器来完成的，因电枢反应电抗在弧焊发电机电焊机中视为不变值，所以电压调整器还承担着动态励磁调整来保证不同电流下的励磁电流。

野外施工250A汽油发电焊机

优点是把三中控制程序存储在存储器中，接线只限于检测元件、执行元件相连接，使硬件和接线简化，因而它的可靠性高和适应性广，方便调试和维护。因此，第四类控制方式是发电机电焊机组自动化控制系统的发展方向。新颖的造型、很好的动力系统、搭载了微型发电机电焊机市场并不多见的自动变速器、甚至它将发布的新中文名都在展现脱胎换骨的新面貌，大泽家用发电机电焊机目标非常明显——重回微型发电机电焊机主流机电市场相信大泽永远是你理想的伙伴、

型号：TOTO250A

发电机参数

发动机参数

额定功率：

5KW

发动机型号

TO192F

备用功率：

6KW

发动机类型：

单缸 风冷发动机

额定频率：

50HZ

活塞排量：

418CC

额定电压：

220V

功率转速:

15HP/3000kpm

功率因素：

1.0

启动方式:

手/电启动

相 数：

单相

润滑油容积:

1.1L

电焊机参数

耗油量

320g/kw.h

焊接模块：

自动焊接模块

燃油类型：

汽油

空载电压：

65V

其他参数

焊接电压：

22-30V

机组尺寸：

700*530*570

发电电焊机功率：

15KW

蓄电池：

12V-8.3Ah

焊条范围：

0-5.0mm

结构类型：

开架式/手推式

电流调节：

0-250A

噪音水平7M处

68-75

焊机等级：

工业级

油箱容积：

25L

焊接持续率：

100%

调节方式：

鼠标旋钮

焊接电流：

逆变直流焊机

净重：

70

发电电焊机组标准配置如下

电压、焊接电流调节、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

焊条功能：506、507、普通焊条、纤维素焊条、碱性焊条、低氢焊条、碳性焊条、不锈钢等焊条。

使用条件：环境-35-55度：海拔高度2000米以内。

TO大泽汽油发动机：防尘、防砂、防震、环境适应性好！

辅助功率：5KW/50HZ辅助电源输出，可带照明，手电钻，水泵等。

自选配件（费用另计）

遥控启动装置

TO稀土永磁电机

高海拔化油器3000-7000米

高功率版本TO发动机

TO氩弧焊机

四个充气轮

执行标准：****认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997