

# 门框木纹转印机 双赢门扇木纹转印机 银川木纹转印机

产品名称	门框木纹转印机 双赢门扇木纹转印机 银川木纹转印机
公司名称	临朐双赢涂装机械设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东潍坊临朐县东城街道粟北东路2600号
联系电话	13406642922

## 产品详情

涂装机械化是发展趋势 在新时代的今天，人们对于家具的颜料及其造型要求越来越高，当然也包括涂装技术。在同质化竞争越来越激烈，走差异化路线、提供具有竞争性的整体涂装解决方案是所有涂料企业异口同声想说的话。现在的家具漆市场竞争激烈，钢木木纹转印机，在保证效率和产品稳定性的情况下，利润自然能得到提高，而并非行业普遍声音利润越来越低。不做低价格、低质量的产品，摒弃同质化竞争，专注于高附加值、高技术含量的产品。正如玉莲漆这次带来的产品一样，简化工序，一遍着色，能让家具厂实实在在地看到，用简单的工艺也能做出漂亮的产品。在目前我国家具涂装行业的发展过程中仍存在诸多问题，比如目前在国内的家具漆行业，PU面对的主要问题是入孔性难解决，而硝基漆漆膜薄，硬度差、工序多，宁夏木纹转印机，都有一定方面的缺陷；家具企业招工难，人力成本不断攀升，人工打磨、喷涂、修饰对家具涂装的成本要求会更高，随着家具漆市场不断增长。在今后的发展过程中，我国家具涂装行业将趋于机械化，这样即可以减少企业的成本，更可以有效的提高涂装效果。

悬挂式喷漆输送线的保养：链条，每隔六个月拆除链条用柴油浸泡一天并擦拭干净，然后加注耐高温链条油；喷漆线的链轮，每个星期至少一次要给链轮加注耐高温链条油，检查轴承是否有异响，并加注耐高温轴承润滑油；轴承座，每个月检查一次紧固轴承座螺丝是否松动并以加紧固。

喷漆线的减速机，每隔五年检查温升；导轨一个星期

检查一次导轨内是否有异物并加以清理；滑块每个星期要加一次加润滑油；喷漆房内卫生必须每天清理一次，清理溢水槽及水濂板残留油渣；水帘柜，给风机轴承座加注黄油。而油泵、油管、喷枪每次使用完毕，及时用洗枪水将残留在油泵内、油管内、喷枪内油漆洗净。（清洗时把油泵开到正常工作，喷枪开到清洗）。

喷枪是需要重点保养的对象，每次使用后将枪针、枪咀卸下，用天那水浸泡，并用毛刷清洗干净，注意喷枪本身不能浸泡。过滤器及精密过滤器每天把供油房和除尘柜的过滤器进行排水（如一天排水量较多，表示空压机的干燥机工作不正常）。水泵每天要检查水位是否到位，阀门是否打开。

喷漆房日常维护要注意的8个方面：

- 1、每天清洁房内墙壁、玻璃及地台底座，以免灰尘和漆尘积聚；
- 2、每星期清洁进风隔尘网，检查排气隔尘网是否有积塞，双工位木纹转印机，如房内气压无故增加时，门框木纹转印机，必须更换排气隔尘网；
- 3、每工作150h应更换地台隔尘纤维棉；
- 4、每工作300h应更换进风隔尘网；
- 5、每月清洁地台水盘，并清洗燃烧器上的柴油过滤装置；
- 6、每个季度应检查进风和排风电动机的传动皮带是否松弛。
- 7、每半年应清洁整个烤漆房及地台网，检查循环风活门、进风及排风机轴承，检查燃烧器的排烟通道，清洁油箱内的沉积物，清洗烤漆房水性保护膜并重新喷涂。
- 8、每年应清洁整个热能转换器，包括燃烧室及排烟通道，每年或每工作1200h应更换烤漆房顶棉。