

# 银行水晶卷帘门 敏星卷帘报价 银行水晶卷帘门定制

产品名称	银行水晶卷帘门 敏星卷帘报价 银行水晶卷帘门定制
公司名称	云南敏星科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市金康园202室
联系电话	13888478440

## 产品详情

我国工业经济的快速开展，目前大型快速卷帘门的需求越来越大，被普遍用于各类工业厂房、物流通道、车间、仓库、机房、车库等场所。随着工业门系列产品的提高，运用单位对门体的外观、抗风强度、驱动及控制系统、制造工艺和运用寿命等合理性请求也越来越高。据了解，工业门就是为了满足这一市场的请求而设计新一代产品。

- 1.快速卷帘门大轴安装前，先将挂板定好方向装到卷轴上，再把4-6片帘板装到挂板上并卷紧在卷轴上川铁丝扎牢。
- 2.吊装快速卷帘门大轴，一定要注意安全，设专人指挥、人字梯、脚手架、手拉葫芦都要经过检查。快速卷帘门安装时先将套上轴承及座的光轴塞入卷轴端孔中，对准位置后将轴承固定螺栓拧紧。
- 3.卷轴上好后，可左右移动卷筒调节位置。同时用水平尺和水平管复核一下卷轴的水平。调整后，光轴与卷轴满焊固定，光轴与轴承用支头螺钉固定。
- 4.卷轴吊装时要特别注意不要碰坏卷在轴上的帘板，用钢丝绳捆扎时要垫木板。

云南卷帘门，银行卷帘门，卷帘门帘片，就选云南敏星科技，本公司从事卷帘门的生产及安装已有10年以上的经验，我们始终坚持以客户为中心，用自己的专业能力为客户提供优质的产品和服务，欢迎咨询敏星科技！

## 面积计算

防火卷帘门面积计算应根据国家建筑工程预决算标准执行。计算方法为：(防火卷帘门洞口高度+600mm) × (卷帘门洞口宽度+200mm)附注：(洞口高为梁底下至毛地面，导轨需要预埋)  
包箱及门楣面积计算为：(洞口宽) × (底面+立面)展开计算面积。高度在做测量后与屋顶的距离要保持30cm的间隙

## 地方设置

### (1) 划分防火分区

(2) 规范(如GB50016-2014《建筑设计防火规范》)或设计特别要求防火、防烟的隔墙分户门。

云南卷帘门，银行水晶卷帘门，银行卷帘门，卷帘门帘片，就选云南敏星科技，本公司从事卷帘门的生产及安装已有10年以上的经验，我们始终坚持以客户为中心，用自己的专业能力为客户提供优质的产品和服务，欢迎咨询敏星科技！

## 快速卷帘门安装步骤

快速卷帘门由多个部件构成，包括提供动力性能的电机，作为控制系统的电箱，门帘，透明视窗等等。快速卷帘门的质量除了体现在各部件自身质量外，也体现在安装。安装质量高，快速卷帘门运作能更长久，更平稳，使用过程中能免去很多不必要的麻烦。

安装人员在安装前必须熟悉快速门的安装图纸，检查快速卷帘门的线路是否到位，银行水晶卷帘门价格，并做好其他安装准备，包括需要用到的零部件，工具等。

安装前还必须检查门的尺寸与洞口尺寸是否相符；导轨支架的数量是否正确；洞口预埋件，银行水晶卷帘门多少钱，支架埋件位置是否正确等等。

工艺流程大致分为：洞口处理，弹线，固定卷筒传动装置，银行水晶卷帘门定制，空载试车，装帘板，安装导轨，试车，清理。

洞口处理：复核洞口与产品尺寸是否相符，一般洞口宽度和高度不宜大于5m，复核预埋件位置和数量。

弹线：测量洞口标高，弹出两导轨垂直及卷筒中心线。

云南卷帘门，银行卷帘门，卷帘门帘片，就选云南敏星科技，本公司从事卷帘门的生产及安装已有10年以上的经验，我们始终坚持以客户为中心，用自己的专业能力为客户提供优质的产品和服务，欢迎咨询敏星科技！

银行水晶卷帘门-敏星卷帘报价-银行水晶卷帘门定制由云南敏星科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行

行。云南敏星科技有限公司 ( [www.ynmxkj.net](http://www.ynmxkj.net) ) 致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为安全防护产品项目合作具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!