

电动道闸 盛宇智能 旌德道闸

产品名称	电动道闸 盛宇智能 旌德道闸
公司名称	宣城市盛宇防护设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省宣城市双桥现代服务业产业园
联系电话	13000000000

产品详情

道闸杆一般多长比较好

道闸杆一般在3-4米的比较合适，这样对于道闸的使用寿命以及车辆的出入都是比较有益处的。主要的还是要看场地什么样啊，直杆道闸较长一般是6米 栅栏杆和广告杆3-4米。读卡设备距道闸距离一般为3.5米，最近不小于2.5米，主要是防止读卡时车头可能触到栏杆;对于地下停车场，读卡设备应尽量摆放在比较水平的地面，否则车辆在上下坡时停车读卡会比较麻烦;对于地下停车场，道闸上方若有阻挡物则需选用折杆式道闸，阻挡物高度-1.2米即为折杆点位置。宣城市智宇防护措施有限公司，电动道闸，专业生产单着，旌德道闸，可以根据您实际情况给出专业建议。

智能道闸系统的组成

1、道闸系统-计算机管理系统

该系统是整个道闸停车场管理的中心，由计算机、打印机、通讯线路和管理软件组成。主要完成IC卡考证、月卡管理、控制信号的接纳和发送、停车时间和停车费的计算、图像的抓拍和显现以及数据统计、打印报表等功用。

2、道闸系统-出入口读卡控制功用

这局部是每个门入口和出口所需的根本功用，以及每个门入口和出口的主要局部和中心局部。

3、道闸系统-暂时卡自动出卡功用

此出卡机双层出卡，便当大小车辆。暂时停车用户在读卡机箱上按“取卡”按钮即可取卡进场停车，此功用也可由道闸管理人员手动发卡替代。自动出卡严厉控制一车一卡，无车不能取卡，出卡的同时完成读卡，卡片过时未取自动收回。自动吞卡功用暂时卡车辆出场时系统自动回收卡片放行。

4、道闸系统-防砸车感应用

道闸配合车辆检测器完成防砸车功用，栅栏道闸，当闸门下方有制动杆时，它不会降落。即便制动器降低，制动器也会抬起，车辆分开后，闸杆自动下落。同时可分离压力电波安稳安装完成双重防砸车维护处置。

5、道闸系统-中文显现功用

出入口控制机箱的LED显现屏全中文显现欢送词语、收费金额、卡中余额、卡有效期、充值提示、车位已满以及停车场其他相关信息等。也能够外接独立的显现屏发布相关信息便于车主不同角度远处阅读。

6、道闸系统-语音提示功用

正常操作可提示请读卡、收费元等相关信息，误操作或违规操作作出相应提示。

7、道闸系统-对讲功用

在监控室管理中心装置内部通讯主机，在每个入口和出口处装置内部通讯分机，然后按内部通讯按钮以确保每个入口和出口与监控室管理中心之间的联络。

8、道闸系统-图象抓拍比照功用

出入口装置摄像机，当车辆从大门进入大门时，它会自动捕获车辆的图像，并将其与信誉卡和卡的时间等信息一同寄存。当游戏开启时，系统将自动传输持有卡的车辆的图像，并且将显现车辆和门的图像。在确认入口图像为同一辆车后，它将被释放以确保车辆的安稳。

1.使用前必须检查电源电压是否与本产品相符，即 $220V \pm 10\%$ ，为了考虑到有些地区存在欠压现象，电压低至180V时仍保持可靠的工作性能。

2.当需要打开闸杆时，智能道闸，按一下控制器或遥控器上的“起杆”键，此时闸杆会自动起杆，到位后自动停止。

3.当需要关闭闸杆时，按一下控制器或遥控器上的“落杆”键，此时闸杆会自动落杆，到位后自动停止。

4.在落杆过程中，如遇有车辆及行人通过可按“起杆”键，闸杆会马上往起杆方向运行，或按“停止”键，闸杆会中断运行。(注:在正常运行时请不要按“停止”键)

5.停电时若闸杆处于水平状态，可将道闸机箱门打开，用摇手将杆抬起。来电后，直接按“落杆”键，闸杆会自动落杆，恢复正常使用。

电动道闸-盛宇智能-旌德道闸由宣城市盛宇防护设施有限公司提供。宣城市盛宇防护设施有限公司（www.scsyzz.com）为客户提供“宣城伸缩门,宣城道闸,宣城护栏”等业务，公司拥有“盛宇智能”等品牌。专注于金属门等行业，在安徽宣城有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：黄经理。