

栅栏道闸 盛宇智能 广德道闸

产品名称	栅栏道闸 盛宇智能 广德道闸
公司名称	宣城市盛宇防护设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省宣城市双桥现代服务业产业园
联系电话	13000000000

产品详情

道闸的调试方法

道闸的调试方法：

- 1.采用全无线控制方法，即安全又方便，您只要将接入220V电源和将外壳保护接地，就即可进入工作状态，避免繁杂的布线、配线工作。
- 2.采用特殊平衡机构设计，铝波箱连体，使闸杆慢起动，快动行，慢停止，使整机芯低噪音，散热快，道闸厂家，运行平稳耐用，无惯性等特点
- 3.该道闸具备多种接口，您可接入车辆检测器（地感）、红外对射等附件，随满足道闸安全方面的要求，也可接入收费系统实现自动管理（需选配）
- 4.闸杆平衡调节法：

道闸出厂时已根据该道闸的挡杆长度和挡杆重量将弹簧调整到了平衡状态无特殊情况不得改变挡杆长度和重量，否则必须经过专业人员调整重新建立平衡。

如遇到起落杆时有抖动，调将弹簧稍微调节，起杆抖动就是弹簧力过大稍微把弹簧放松几圈，如落杆抖动请将弹簧拧紧几圈调到较好状态。

可以参照弹簧选配表

停车场道闸杆怎样手动开闸

道闸杆其实也就是一个挡车器，就是为了挡住车辆，对车子进行检查或者是收费等。而道闸的品种也是很多的，有部分道闸就可以通过无线遥控来完成杆子的起落，此外也可以进行刷贴卡进场离场，而我

们知道现在人们的经济水平都已经不错了，广德道闸，所以有车并不是什么稀罕事，而车辆太多总会遇上一些意外，比如经常会出现停电时强制开闸杆，造成不必要的损失。那么这时候停车场道闸杆如何手动开闸？其实很简单，我们了解一下它的原理就会明白。智能道闸能够遥控杆的起落是因为有着RS485接口，有红外线传感器，压力波等安全措施，而在闸杆垂直位上是有着霍尔感应器，其道闸水平方向上的操作就是由水平霍尔感应器来控制的。而在遇到停电或者是其他状况的时候，我们可以把摇把插入放到闸箱的后部小孔，控制摇把输入轴，从而升起摇把，抬起闸杆。不过在遇到停车场闸杆不能工作的时候，前往不能马上去操作道闸，栅栏道闸，而是应该先去检查是否停电，电动道闸，保险丝是否被烧断，一定要谨慎全方面的检查。当道闸的开关失灵时，应该先观察红色与白色的线是不是连在一起了，再检查其他的电路是否有短路现象。当道闸能开关但不能停机时，应该是控住器的限位坏了。总之，道闸机出现问题，先断电再操作，安全重要！

道闸杆下面都装配有一个带发泡橡胶条装置，道闸控制器内置高灵敏升优先和压力遇阻反弹功能，共设置了三种形式的防砸功能：遇阻防砸、地感防砸、红外防砸。

1：遇阻防砸功能。安装有智能遇阻返回装置（灵敏度可调），道闸杆在下落的过程中，如果道闸杆底部的橡胶条与车辆或者行人等接触，并产生一定的阻力，智能遇阻返回装置就会将落杆状态迅速调整为起杆状态，道闸迅速升起，避免了砸车、砸人的发生。

2：地感防砸功能。同遇阻防砸功能的原理相似，地感在闸杆下落的过程中若接收到触发信号，道闸控制器就会将降杆状态迅速转变为升杆状态，道闸迅速升起并保持竖直状态，待地感触发消失之后道闸才会自动下降。

3：红外防砸功能。道闸控制器内安装有智能红外对射防砸装置，在道闸下降的过程中，如果红外线对射被截断，则道闸杆会自动转为升杆状态迅速升杆，并且保持竖直状态，待到红外线对射正常时，道闸杆才会下降。

栅栏道闸-盛宇智能-广德道闸由宣城市盛宇防护设施有限公司提供。宣城市盛宇防护设施有限公司（www.scsyzz.com）为客户提供“宣城伸缩门，宣城道闸，宣城护栏”等业务，公司拥有“盛宇智能”等品牌。专注于金属门等行业，在安徽宣城有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：黄经理。