

催化燃料设备 新乡除尘器 净岩环保

产品名称	催化燃料设备 新乡除尘器 净岩环保
公司名称	淄博净岩环保通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市文昌湖区萌水镇北衣村北首
联系电话	13561666004 13561666004

产品详情

锅炉布袋除尘器大修项目

锅炉布袋除尘器大修项目：布袋除尘器 大修一般为5年（每次停炉后进行）1）检查清理净气室及灰斗内积灰。灰斗修复2）全部更换除尘布袋3）更换顶部盖板4）检查压缩空气管路及附件，必要时更换5）清洗清理压缩空气管路油污6）检查干输灰系统的所有附件，必要时解体检修或更换7）检查湿输灰系统的所有附件，必要时解体检修或更换8）检查所有气动阀气缸与阀门，必要时解体检修或更换9）检查除尘器本体，进行钢结构修理和防腐，新乡除尘器，保温墙修复或更换彩钢板 如更换除尘器布袋时，布袋除尘器不能停止工作，则应将各个室分别隔离，然后分室进行更换滤袋，被隔室的室，应是提升阀处于关闭状态，同时脉冲阀不工作（为保险起见，可将脉冲阀电源切断）。在拆装滤袋时，将滤袋固定牢固，因袋口有小量负压，废弃处理设备，应特别小心不要使袋子掉入灰斗。

布袋除尘器清洗方法

布袋除尘器契合当前环保的大形势的需求，在很多行业当中都发挥了比较重要的作用。布袋除尘器在日常的运用过程中，时间用久了就会呈现除尘效率降低的状况，此时就需求好好清洗一下了，清洗办法如下：1、清洗办法：用适宜的洗濯原料并严厉配比好，用低温水清洗，水流需平均，强度适中，这样就不会对滤袋产生损伤了。对已破碎的滤袋停止修复，能够保证很高的回用率，而已损坏的配件能够联络原公司提供。2、清灰办法：用高频震动，将进入滤袋中较大的灰尘粒子分明，该不会对纤维的缠结牢度产生影响，继续坚持滤袋的良好性和污垢的易剥离性。3、浸泡办法：选择适宜的化学制剂浸泡灰尘布袋，能够的去除滤袋缝隙内的油渍污垢。4、烘干办法：110 左右的热空气烘干，烘干后的滤袋能坚持不变形不回缩。5、质检包装办法：清洗达标后的除尘布袋会在严厉的监测之后，分装打包，贴上监测合格证，运往仓库发货。6、化学实验处置办法：提取布袋样品，用专业的一同化验滤袋油污成分，从而选择适宜的洗濯原料清洗，袋式除尘器，水平上保证滤袋的平安性。7、最后检测办法：用一同对清洗后的滤袋停止物理指标测试，确保清洗质量达标。清洗后的除尘布袋各指标恢复正常，透气性稳定下恢复如初。而之后能用多长时间还是要看客

户的除尘设备和工作环境，比方沥青拌和站的除尘布袋清洗后是能够用个一年的。而且要留意，清洗除尘布袋时一定要找打的清洗厂家，这样清洗结果才干得到保证

除尘器是一种除尘设备，除尘机理主要是过滤，以滤布表面上附着的粉尘粒子层作为过滤层，对粉尘进行过滤。当含尘气流通过滤布时粉尘在惯性分离、截获、扩散、静电和重力沉降联合作用下与气体分离，由清灰装置从滤布表面剥离下来。目前所使用的袋式除尘器主要有机械回转反吹袋式除尘器、高压脉冲袋式除尘器，这些设备在应用中主要存在除尘效率低，清灰效果不好、故障率高、维修工作量大等缺点，在技术上还存在高浓度粉尘不能直接进除尘器，需增加预处理装置，使投资增大。低压脉冲袋式除尘器有效的解决了上述除尘器的缺陷，并具有突出的特点。

(1)除尘效率高，阻力小。进口含尘浓度可达 $600\text{g} / \text{Nm}^3$ ，出口浓度小于 $50\text{mg} / \text{Nm}^3$ ，除尘器阻力低于 1200Pa ，实现了除尘器的 性和先进性。

(2)滤袋加长。滤袋长达 6m 。突破了脉冲袋式除尘器的袋长 (3m)。

(3)滤袋固定简便。袋口与花板用弹性涨圈连接，拆装方便，克服了绑扎式连接密封不严故障率高的缺陷。

(4)清灰装置低压 。要用 0.2MPa 压缩空气清灰，压力低强度大，催化燃料设备，解决了原脉冲除尘器高压清灰($0.5 \sim 0.7\text{MPa}$)与管网供压不足的矛盾。

(5)可靠性强。设备本身无传动产件。故障率低，寿命长，减少了设备维护检修费用。

催化燃料设备-新乡除尘器-净岩环保(查看)由淄博净岩环保通风设备有限公司提供。淄博净岩环保通风设备有限公司 (www.budaichuchenqi.net.cn) 是山东 淄博 ,废气处理设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在净岩环保领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创净岩环保更加美好的未来。