

# 养殖场臭氧消毒 广佳环 OG-50g高效空气治理机

产品名称	养殖场臭氧消毒 广佳环 OG-50g高效空气治理机
公司名称	广州佳环电器科技有限公司
价格	5600.00/台
规格参数	品牌:广加环 型号:OG-50A 产地:广州
公司地址	广州白云区人和镇凤和村鹤龙七路387号
联系电话	020-62112919 13250792006

## 产品详情

广州佳环电器科技有限公司 电话：13250792006

广州佳环电器科技有限公司是专业从事臭氧技术研究、开发、臭氧系统设计、制造和服务的专业化国际化公司，专业生产臭氧消毒机在饮用水处理、中水回用处理、化妆品容器消毒杀菌、水产养殖增氧消毒杀菌、家禽养殖业、游泳池水消毒杀菌、无菌车间、制药厂及食品厂消毒杀菌、GMP认证、食品保鲜储藏、果蔬农药降解、污水处理（医院、食品厂、电镀厂等工业污水及城市污水深度处理）工业废气脱臭处理等方面有丰富经验。自创业以来，公司不论是对社会、对客户、对员工皆秉持诚意、正心、笃实、守法的态度来经营企业，建立起一贯良好的企业形象。

贵公司屠宰场空间消毒案例：

要求：空间浓度达到3mg/m<sup>3</sup> 空间面积：54m\*20m\*7m=7560m<sup>3</sup>

根据计算标准公式计算以下结果：

普通投加：立方空间（m<sup>3</sup>）\*消毒级别/0.42/1000= g/h

根据《消毒技术规范》及实际应用经验，

十万净化级取C = 5ppm = 10mg/ m<sup>3</sup>；

万净化级取C = 15ppm = 30mg/ m<sup>3</sup>；

百级取C = 20ppm = 40mg/ m<sup>3</sup>。

臭氧投加量  $W = C \times V/d = 10 \times 2 \times 7560/0.42/1000 = 360.000\text{g/h}$

推荐选择臭氧发生器的产量为360g/h. , 建议购买7台50g臭氧发生器。

手提移动式臭氧设备参数 (空气源) 50g/h

采购商	50G/H					供应商	广州佳环电器科技有限公司			
1: 产品组成 :	: 50G电源模块、50G臭氧模块、电流表数显、电压表数显、电源指示灯、臭氧指示灯、风机、臭氧输出口、120分钟定时开关、电源保险、浓度调节									
(二)、产品特点 :	1、风冷,单冷设计2、空气消毒:500立方 3、外壳为不锈钢									
(三)、设备参数										
电流 :	0.3-1.68A									
风量 :	230m <sup>3</sup> /h									
风速	8-13m/h									
出臭氧口 :	直径90mm 高40mm									
臭氧型号	OG-50A	电压/频率 :	220V /50HZ	臭氧浓度	10-15mg/L					
臭氧产量	50g/h	产品功率	450W	浓度调节	0-100					
产品尺寸	40*32*64cm	设备重量	25kg	冷却方式	风冷式					
设备保质期	1年 (终身维护)	出厂价格		5300元/台						