

西安旧房翻新吊顶安装工艺流程

产品名称	西安旧房翻新吊顶安装工艺流程
公司名称	陕西亿家帆欣装饰工程有限公司
价格	100.00/米
规格参数	陕西亿家帆欣:西安旧房翻新 西安旧房翻新:旧房翻新吊顶安装工艺流程 陕西西安:老房改造翻新
公司地址	陕西省西安市高新区丈八街办高新路48号火炬大厦1幢1单元11701室（注册地址）
联系电话	15398079321

产品详情

旧房翻新时需要注意许多细节，今天我就来详细讲解一下旧房翻新中的吊顶安装工艺流程，了解更多旧房翻新知识：（【陕西亿家帆欣装饰】www.yjfxzs100.com）

一、木质骨架吊顶换新

现代集成吊顶型材用于木质龙骨安装常见为：桑拿板，绿可木，PVC及竹木护墙板等。

一般新品安装步骤为:找基准点-弹水平线根据板材规格现场尺寸排龙骨骨架-安装骨架-检查板材质量-安装饰面板-安装边条。最后就是修补钉眼。

在原有基础上进行换新，一般建议全拆，木龙骨随着时间的流逝自身会发生翘曲形变，在受水区有可能还会腐烂，针对于此类型的吊顶建议基础重新做整体进行换新。

如果拆除完饰面板，观察检查龙骨骨架完好，可以进行二次施工的情况下我们也要对其进行防虫防火防潮的二次处理，对其加固处理，在进行饰面板的安装或者维修。

二、铝扣板吊顶安装详解

新品安装过程如下：

1、材料及工具

一般情况下，将采用规格为30×30cm的方形铝合金角撑板、吊顶龙骨材料、脚手架轻钢等；固定龙骨吊线、可调高度钢筋、吊钩、螺钉等；龙骨材料切割机；其他辅助材料等。

2、铺设龙骨及安装脚线

龙骨的铺设是以脚线为基础，所以要做好脚线的工作，需要准确测量脚线的高度。然后按脚线标准铺设整个龙骨。当测量脚线时，我们必须考虑房间的特定比例，以获得准确的脚线长度。底边线应平整，靠近瓷砖边缘，保持水平。

3、安装吊线

吊装线也应根据房间的大小来确定。确定位置后，可用电钻刺穿吊装线，悬吊线的深度可控制在3cm左右，以保证提升线的坚固性。吊线安装完毕后，通过调整螺钉，可以保证立钩水平。然后，用手来体验它的坚实程度。

4、安装轻钢龙骨

要注意的是，需要根据测量的长度标准用电锯切割轻钢。之后将轻钢加固在之前安装好的吊装线之上。为了保证轻钢的稳定性，我们需要用吊线将轻钢的两端固定牢固。安装的轻钢龙骨在两端应该是水平的，允许轻钢和脚线之间的距离。

5、铺设龙骨

将龙骨放置在轻钢和角线之中，将龙骨两端固定在脚线上。最好用特殊的金属接头来固定接，确保不会松散。龙骨间距仅为天花板宽度的30cm。最好将所有的龙骨间距保持均匀。

6、安装吊顶

将铝合金吊顶边缘卡入龙骨缝内，用力向上提起吊顶，使吊顶边缘完全固定在缝内。查看相邻的天花板位置，然后及时调整位置，保持天花板整洁度。最后进行打胶密封处理边缘。

7、板材换新如下；

- 1.拆除表面饰面板及边线，要注意用力不可过大以防破坏骨架。
- 2.检查龙骨骨架吊筋等承重各个位置的链接及质量是否达到可以安装新品安装要求。
- 3.达到要求就按新装工艺直接省去打龙骨过程