

箱式变电站 黄骅万鑫机电公司 630kva箱式变电站

产品名称	箱式变电站 黄骅万鑫机电公司 630kva箱式变电站
公司名称	黄骅市万鑫机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	黄骅市205国道西侧开发4号楼
联系电话	13833777772

产品详情

技术要求

电缆分接箱配用预制屏蔽、可带电触摸、全绝缘、全密封的硅橡胶插头。

- 1、安装高度不超过海拔1000米。
- 2、周围空气温度不高于+50度，不低于-40度。
- 3、相对湿度不大于90%（±25度）。
- 4、风速不大于34米/秒。
- 5、地震耐受力：地面水平加速度0.25g、地面垂直加速度0.125g。
- 6、产品应符合下列标准要求：GB11033；GB/T16927；GB/T11022；JB/T8138.3；GB4208；IEC298等。
- 7、所有分接箱采用户外型欧式结构（对接式），满足户外的全天候运行条件，具有凝露和凝霜、抗腐蚀、抗污秽、全绝缘、全密封、抗洪水淹没、“五防”安全、免维护、可靠保护的全工况特点。
- 8、硅橡胶电缆插头为预制屏蔽、可带电触摸、螺栓连接、不可插拔式。
- 9、设备外壳采用不锈钢材料，本色或表面采用静电喷涂，保证有良好的机械强度和耐腐蚀性，防护等级：IP3X；带有自然通风装置。
- 10、分接插头应适用35mm²~300mm²的电缆使用。
- 11、所有分接箱都配装带电指示器和故障指示器。

万鑫机电设备有限公司专业从事于电缆分支箱的生产与销售，如有需要请按图片上的联系方式联系我们。

箱式变电站分为两大流派：欧式箱变和美式箱变。欧式箱变是将中压开关设备、变压器、低压配电设备各自分隔并排列成“目”字型或“品”字型，箱式变电站报价，美式箱变则以变压器为主体，将负荷开关、后备保护熔断器、分接开关和变压器装在变压器油箱内，插入式熔断器、电缆和低压配电部分围绕变压器油箱排列，构成整体布置。欧式箱变的优点是结构灵活，适应性强；中压开关设备可以采用SF6环网柜、真空环网柜、压气式环网柜等。高压侧主接线方案灵活，箱式变电站，变压器可以采用S11/S13等油浸变压器或SCB10/SCB11等干式变压器；低压配电设备则完全可以根据用户要求量身定做，10kv箱式变电站，可以选用各种类型的低压配电设备如GGD，低压侧主接线可以包括进线柜、任意路数的出线柜以及无功补偿，缺点是体积偏大。

万鑫机电设备有限公司专业从事于箱式变电站的生产与销售，如有需要请按图片上的联系方式联系我们。

充气柜 SRM16-12系列正常使用条件

- 1.海拔高度呈1000m，(如有特殊要求可在订货时注明)
- 2.环境温度:-25 ~+40 ；
- 3.1}相对温度平均值不超过95%:月相对湿度平均值不超过90%;
- 4.抗震能力:8度;
- 5.无剧烈震动和冲击以及火灾、化学腐蚀的场所。

四、充气柜X16-12系列符合标准

IEC298 IEC265 IEC129 IEC694 IEC420 IEC56

IEC529 IEC932 GB3804 GB3906 GB11022

万鑫机电设备有限公司专业从事于高压柜的生产与销售，如有需要请按图片上的联系方式联系我们。箱式变电站-黄骅万鑫机电公司-630kva箱式变电站由黄骅市万鑫机电设备有限公司提供。黄骅市万鑫机电设备有限公司（www.hhwanxin.com）是一家从事“配电箱,配电柜,箱式变电站,密集型母线槽”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“万鑫”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使万鑫机电在配电装置中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.hbwjxd.cn）还是从事河北箱式变电站，北京预装箱式变电站，天津集装箱式变电站的厂家，欢迎来电咨询。