

消防专用高压螺纹弯头 润宏管道 怒江高压螺纹弯头

产品名称	消防专用高压螺纹弯头 润宏管道 怒江高压螺纹弯头
公司名称	河北润宏管道有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	盐山县沧盐公路北侧
联系电话	13292759931

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：河北润宏管道有限公司

高压螺纹弯头产品厂家现货销售

气体消防管道管件中压缩空气管路安装注意事项

- 1.管子、管件及阀门经检验合格，并按设计要求校对无误后，方可安装。
- 2.所有管道支吊架均采用成品支吊架，具体数量由承包商自行计算得出。
- 3.用于法兰联接的管道可采用二次安装，即将法兰与管道焊接后，再拆卸、校正和清理重新进行安装。
- 4.管道布置图中未表示的，由现场施工时决定走向的小管道，包括仪表管等，应布置整齐，走向合理，并应在其他管道安装完后，根据工程规定、设计文件的要求进行安装。
- 5.管道在安装过程中应做好成品保护，严禁手套、螺栓、焊材等杂物掉入其中。
- 6.所有会受锈蚀的配件都须经防锈处理并加上适当的防锈涂料，而同时在进行安装工作时，应防止因不同的金属直接接触而发生的电解作用。
- 7.管道应设支架固定，特别是有柔性接头的管道和不允许承重的管道，20#锻制高压螺纹弯头，应另加支架固定。

8.较大管道支撑间距不能超过5米。实际的布置及细节由设计要求及参数表提供，提交项目管理及业主批准。

9.不保温动力管道支架一般采用弧形管托，但为防止由于水平方向发生径向位移而导致管道意外脱落，消防专用高压螺纹弯头，应每隔24m左右设滑动支架。

10.管道支架、支座及零件在去锈除污后刷防锈漆两遍，灰色面漆一道。

高压螺纹弯头产品应用需注意事项

在消防管件的连接中，一定要严格把控施工质量。为了保证建筑的防火安全，消防给水工程的重要性日益突出。在实际工程应用过程中，消防管件选择与连接方法不当造成的问题层出不穷。轻则返工耽误工期，造成不必要的浪费；重则造成系统无法正常运行。作为工程技术人员有必要从消防管件种类、管材选用与消防管件连接注意事项等方面出发，掌握各种消防管件在不同消防系统、不同使用场所应注意的问题，楚雄高压螺纹弯头，并加以明确的辨别，确保各种消防管件管材得以正确的使用。

我厂是专业生产消防气体灭火高压管件的厂家，NPT高压螺纹弯头，主要产品有：锻钢制螺纹管件（90°直角弯头、凹凸面对焊法兰、等异径三通/四通、直通管箍、大小头、活接、内外牙钢/铜喷头、内外丝扣接头、变径直通、补芯、外丝及管堵）

本产品广泛应用在建筑工程、邮电、通信、电力电站、机房、图书馆、船舶、高层楼宇、石油、电力、化工、城建、供热、轻工等气体灭火工程的高压管网连接。公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户”的原则为广大客户提供优质的服务。诚挚欢迎新老客户光临我司洽谈业务。

消防专用高压螺纹弯头-润宏管道(在线咨询)-怒江高压螺纹弯头由河北润宏管道有限公司提供。河北润宏管道有限公司（www.runhongguandao.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！