

# 建楼用泡沫砖生产厂家 临沂泡沫砖 启华建材

产品名称	建楼用泡沫砖生产厂家 临沂泡沫砖 启华建材
公司名称	临沂市启华建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市罗庄区册山街道小庄子村西200米
联系电话	15653939999

## 产品详情

混凝土加气块特点：

### (4)保温

在混凝土加气块的内部存在大量的气孔，建楼用泡沫砖生产厂家，导热系数低，具有良好的保温隔热性能。

### (5)抗渗

因为混凝土加气块的内部是由多个独立的小气孔组成，所以吸水的过程比较缓慢。与同体积的粘土砖相比，其吸水速度慢了五倍左右。

### (6)环保

混凝土加气块在制造、运输、使用过程中污染小，属于绿色建筑材料。

### (7)快捷

混凝土加气块具有良好的可加工性，为建筑施工创造了有利的条件。

加气砖是现在比较环保的一种建筑材料，我们可能在平常见到的不是很多，但是加气砖在制造的过程中也是需要添加添加剂的们是不是听起来不可思议，不只是吃的有，就连建材也要有添加剂。

加气砖所添加的添加剂是使建材变得更好地一种方法。石膏在加气砖生产中充当发气过程的调节剂。石膏是一种常用的胶凝材料，石膏不仅作为发气过程调节剂，同时也因参与水热合成反应而可以

提高制品强度，减少收缩，提高抗冻性。

加气混凝土砖的优点：

1.容重轻，可以降低建筑物自重和造价，有利于提高建筑物的抗震性.

一般加气混凝土容重为500-850公斤/立方米，建楼用泡沫砖厂家，而以容重450公斤/立方米以上，它的重量只有相当黏土砖的1/4，普通混凝土的1/4，是高层建筑，超高层建筑和大空间结构建筑的理想的轻质材料，用它可以减轻建筑物的自重均在1000公斤/立方米以内，与传统建筑材料相比，建筑物的自重可降低3/5-2/3，从而降低了建筑物的造价.

建筑物自重轻，可以大大提高建筑的抗震性能，因为震是建筑物的质量和震产生的加速度的乘积，显然自重轻的建筑物质量小，建楼用泡沫砖厂家直销，震力就小.

2.保温性能好，导热系数低

容重为400-800公斤/立方米的加气混凝土，临沂泡沫砖，其导热系数通常介于0.08-0.15千卡/米\*时\*度之间，仅为为黏土砖导热系数的1/4-1/5，为普通水泥混凝土的1/5-1/10.在北方采用24厘米厚的加气混凝土砌块墙体.其保温效果相当于49厘米厚的砖墙.

建楼用泡沫砖生产厂家-临沂泡沫砖-启华建材(查看)由临沂市启华建材有限公司提供。临沂市启华建材有限公司(www.qihuajc.com)是从事“加气砖,泡沫砖,加气块,轻质砖,加气混凝土砌块”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：许总。同时本公司(www.qihuajc.com)还是从事砌砖，加砌砖，砌砖生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。