

PLC控制柜厂家 能创电气设备

产品名称	PLC控制柜厂家 能创电气设备
公司名称	镇江市能创电气自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	扬中市春柳北路399号
联系电话	13912117127

产品详情

系统硬件

系统采用压力传感器、PLC和变频器作为中心控制装置，实现所需功能。安装在管网干线上的压力传感器，用于检测管网的水压，将压力转化为4~20 mA的电流或者是0~10V的电压信号，提供给变频器。

变频器是水泵电机的控制设备，能按照水压恒定需要将0~50 Hz的频率信号供给水泵电机，调整其转速S
AJ变频器功能强大，即预先编置好的参数集，将使用过程中所需设定的参数数量减小到最小，参数的缺省值依应用宏的选择而不同。系统采用PID控制的应用宏，进行闭环控制。变频器根据恒压时对应的电压设定值与从压力传感器获得的反馈电流信号，利用PID控制宏自动调节，改变频率输出值来调节所控制的水泵电机转速，以保证管网压力恒定要求。

操作台也是机柜吧？

是的，操作台和电视墙都可以叫机柜，机柜是个统称来的，包含了很多。

操作台和电视墙也都可以叫机柜，因为每个人的叫法不同，但严格来说他们是不一样的，机柜的种类有，网络机柜，服务器机柜，屏蔽机柜。。。等，而操作台分为平台，琴台，等，电视墙也是有分类的，华安机柜厂家直销，机柜，操作台，电视墙

变频定压补水装置的特点与应用范围

定压补水装置分为：工频定压补水装置、变频定压补水装置。等。

- (1) $t = 120$ 的热水采暖系统
- (2) $t = 130$ 的热水供热系统
- (3) 冬夏共用的双管、三管制空调水系统
- (4) 未设开式贮热水箱的生活热水供应系统

变频定压补水装置特点:

- (1) 配有微处理机，控制功能多。精度高，定压点控制精度可达 $P = \pm 0.01\text{MPa}$ 。
- (2) 设定值可根据工程需要调整：

定压值 P_d 如建筑加层 6m，PLC控制柜厂家，只要将 P_d 调高 0.06MPa 即可；

定压精度 P 可调到 $\pm 0.01\text{Mpa}$ 或 $\pm 0.02\text{Mpa}$ 或 $\pm 0.03\text{Mpa} \dots$ ；

冬季主要解决水升温膨胀，可将隔膜腔水位设定在低位。反之夏季设定在高位；

(3) 罐本体不承压属常压容器 隔膜与钢罐夹层有一通气管，故隔膜腔内水亦处于常压，便于补水及排气。

(4) 罐体有效容积率高达 90% 隔膜外表与钢罐内壁可紧贴故有效容积率高，致使外形小，而充氮隔膜罐一般有效容积率仅 30%，即外形要大三倍。

(5) 隔膜柔性极佳，挠曲疲劳试验达 45 万次，允许持续温度 70 以下，短时间允许达 120 。

(6) 水泵起动有延迟功能 为防止由于非正常原因频繁起动水泵、水泵设有延迟功能，当压力下降，稳定几秒（可设定）后水泵再予开动。

(7) 水泵还设有强制起动 如 24 小时内水泵不运转，就会自动强制短时运转，亦可手动强制运转。

(8) 补水配管中设有隔离阀 可确保补水不致逆流污染水源。比常用的止回阀更为有效

(9) 连续不断的排气功能 使系统循环水中含气不断析出，确保系统正常运行。

(10) 自动补水 水量达下限，水泵有断电保护，补水电磁阀打开适量补水后，水泵才可运行。

(11) 所配定压泵高效低耗运行平稳无振动，节能明显，并设有备用泵，两台水泵可互为备用，提高了设备的运行安全性。

(12) 运行情况时刻显示 便于观察、记录、调试及排除故障。

(13) 加说明

(14) 最大限度地保证采暖系统处于密闭状态，防止促使腐蚀的空气侵入采暖系统。

(15) 工厂化组装，方便施工安装，现场只要接线接管即可。

PLC控制柜厂家-能创电气设备(图)由镇江市能创电气自动化设备有限公司提供。镇江市能创电气自动化设备有限公司(www.zjncdq.com) 拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！