

马路标线施工队 标线施工 基石交通正规厂家

产品名称	马路标线施工队 标线施工 基石交通正规厂家
公司名称	山东基石交通设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁市兖州区颜店镇工业园区
联系电话	15092760670

产品详情

标线施工双组份标线涂料施工时注意事项

双组份标线涂料涂装方法：刷涂、滚涂

双组份标线涂料施工时注意事项：施工时，如水泥地面平滑，请用砂轮机打磨粗糙。如无打磨设备请使用本厂丙烯酸道路标线（优等品）。（热熔标线涂料）

施工时，如水泥地面有油污，则请使用碱水或者油污清洗剂洗净，待施工面干燥后再施工。水泥地面需保持干燥（水分 ≤ 6 ），用滚筒或漆刷施工。（热熔标线涂料）

施工后，不能立即投入使用，标线施工，应当用物件围挡，24小时后方可投入使用。

本产品性能一般，不可用于公路、道路，路面标线施工队伍，不可用于非水泥地面。

油漆一次性施工不可太厚，（干膜 ≤ 75 微米）。

标线施工不同路面环境对道路标线涂料的影响因素

现有标线有效寿命短，标线整体反光亮度低，这些都与道路标线涂料的质量有关。反光道路标线涂料的有效寿命是指标线的反光亮度能够满足国家标准要求的时间。比如白色热熔标线规定较低值为150mcd，则有效寿命为2-3年，若低于150mcd，马路标线施工队，则认为标线失效。

我国存在重新建、轻养护，只重视新划标线的质量，但对标线使用后的反光性能重视不够，同样的热熔标线国外的反光亮度高，而在国内根据我们对部分高速公路的测试，有很多的标线反光亮度达不到80mcd，与国外差距太大。

常温溶剂型标线涂料是以丙烯酸树脂/氯化橡胶为基料而配制的道路线标涂料。漆膜坚硬，具有快干、易于施工，色彩鲜明，可见度高，附着力好，耐磨损、不褪色等特点。标线涂料符合中华人民共和国行业标准JT/T280-95。标线涂料可用于柏油、沥青和混凝土道路表面，亦可在工厂、机关、学校、运动场和停车场使用。

干燥时间：在温度20℃，65%的相对湿度条件下。表干时间：10分钟 重涂时间：15分钟
实干时间：25分钟 涂布率：3.4平方米/公升（湿膜厚：300微米;干膜厚：180微米）物理参数：
外观：流体状，搅拌后呈均匀状态。 固体含量（%）：>60% 混合比率：单组分
密度（g/cm³）：1.40-1.45（仅指白色或黄色，其它颜色密度有较大变化） 闪点：24

施工说明：1、施工路面须清洁干燥，标线施工哪家好，无松散漆层，油污等。
2、使用前应允许搅拌均匀，可采用喷涂、刷涂或滚涂。 3、为达到反光效果，可撒玻璃珠于湿漆膜上。

马路标线施工队-标线施工-基石交通正规厂家由山东基石交通设施有限公司提供。山东基石交通设施有限公司（www.sdjjs.com）实力雄厚，信誉可靠，在山东 济宁 的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领基石交通设施和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.jsxxtl.com）还是从事标线涂料，交通标线涂料，标线涂料厂家的厂家，欢迎来电咨询。