

佛山通体大理石 通体大理石效果图 凯融天下

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 佛山通体大理石 通体大理石效果图 凯融天下 |
| 公司名称 | 佛山市中裕凯融陶瓷有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广东省佛山市禅城区南庄镇华夏陶瓷博览城陶博二路1座8号 |
| 联系电话 | 13322835719 |

产品详情

路基的开挖：根据设计的要求，路床开挖，清理土方，并达到设计标高；检查纵坡、横坡及边线，是否符合设计要求；修整路基，找平碾压密实，压实系数达90%以上，并注意地下埋设的管线。

基层的铺设：铺设100~200mm厚的级配砂石混合30%泥土，（碎石粒径不得超过60mm，通体大理石定做，粒径不得超过0.5mm）并找平碾压密实，密实度达80%以上。

找平层的铺设：

找平层用中砂，30mm厚，中砂要求具有一定的级配，即粒径0.3-5mm的级配砂找平。

面层铺设：面层为植草砖，在铺设时，应根据设计图案铺设植草砖，铺设时应轻轻平放，用橡胶锤锤打稳定，但不得损伤砖的边角。然后用营养土填满植草砖孔洞，再植草，佛山通体大理石，浇水养护，质量要求符合联锁型路面砖路面施工及验收规程CJJ79—98规定。

预防白华形成的措施如下：

1. 石材在安装前应施作防护工程（正面、五面或六面，取决工程需求），防止石材吸入过多水分，防止来自石材正面透水或是地下水源渗入石材下面的水泥砂浆，以避免水泥砂浆的碱性金属离子渗入石材，造成白华。
2. 选用适合于石材的填缝材料，并按正确的施工法来施作。品质好的填缝材料及正确的施作方法，可防止填缝处白华的发生。
3. 在调配水泥砂浆时，使用低水灰配比或添加减水剂。降低过量的水份，通体大理石效果图，可避免一次白华的发生。

4. 在水泥砂浆中加入防水剂，可避免金属离子被大量水分溶离渗出石材表面形成白华。

5. 选用无污染之骨材，如避免使用钙、镁、钠等离子较多的海砂，并避免使用矿物质较多的地下水为拌合水，减少金属离子的来源，降低白华发生的机率。

石材具有良好的耐久性，用石材建造的结构物具有*****的可能。古代人早就认识到这一点，因此许多重要的建筑物及纪念性构筑物都是使用石材建筑的

抗压强度

石材的抗压强度会因矿物成份、结晶粗细、胶结物质的均匀性、荷重面积、荷重作用与解理所成角度等因素，而有所不同。若其他条件相同，通常结晶颗粒细小而彼此粘结一起的致密材料，具有较高强度。致密的火山岩在干燥及饱和水份後，抗压强度并无差异（吸水率极低），若属多孔性及怕水之胶结岩石，其干燥及潮湿之强度，就有显著差别。

建筑装饰用石材有天然石材和人造石材两大类，通体大理石价格，并以天然石材为主，它是一种的装饰材料，主要用于装饰等级要求高的工程中。

佛山通体大理石-通体大理石效果图-凯融天下(推荐商家)由佛山市中裕凯融陶瓷有限公司提供。佛山市中裕凯融陶瓷有限公司（www.fskro.com）是广东佛山,墙面砖的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在凯融天下领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创凯融天下更加美好的未来。