

衢州加气混凝土砌块 加气混凝土砌块规格 闽乐建材

产品名称	衢州加气混凝土砌块 加气混凝土砌块规格 闽乐建材
公司名称	镇江闽乐建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	镇江谏壁镇粮山社区
联系电话	18861629505 18861629505

产品详情

闽乐云集了环保建筑材料生产行业的高级技术人才，拥有强大的技术力量，生产工艺先进，是一个技术先进、设备齐全、管理健全的经济实体。

墙体开裂原因

1.施工原因。砌筑工人之间技术水平的差别造成砌筑质量不稳定，是造成墙体质量问题的重要因素。在施工中，所用砂浆强度低、砌块表面浮灰等污物未处理干净、砌筑时铺灰过大，均会发生砂浆与砌块间粘结力差，导致裂缝产生；其次，砌块出厂存放期不够，在砌块体积收缩尚未完成就上墙砌筑，产生收缩裂缝。砌块排列不合理，没有在水平灰缝中按规定加拉结筋或钢筋网片，导致裂缝产生。墙体、圈梁、楼板之间纵横墙相交处无可靠连接。施工现场对砌小型空心砌块的堆放场地、遮雨措施等未能按规范要求实施，这些都会造成墙体水平裂缝产生。

使用方面原因。工程竣工后，用户二次装修埋设管线时，随意打凿墙体，破坏了墙体的整体性，造成墙体开裂。除加强对砌块主规格进行检测外，应增加对辅助规格的砌块进行检测；构件厂提供的砌块龄期应保证在28天以上；加强对水泥安定性的检测和控制砂子的含泥量，优选产品质量好、有信誉度的生产厂家的砌块，加气混凝土砌块价格，坚决拒绝使用不合格的产品。

闽乐云集了环保建筑材料生产行业的高级技术人才，拥有强大的技术力量，生产工艺先进，是一个技术先进、设备齐全、管理健全的经济实体。

加气混凝土砌块要求规范有哪些

1、施工前，必须把砌筑基层楼面的浮浆残渣清理干净并进行弹线，加气混凝土砌块规格，填充墙的边线、门窗洞口位置线要准确，偏差控制在规范允许的范围内。皮数杆尽可能立在填充墙的两端或转角处，并拉通线。

2、砌筑时，墙底部必须浇筑200mm高同墙厚混凝土圈梁或导墙，衢州加气混凝土砌块，混凝土强度等级为C20。砌筑前，必须根据门窗洞口位置认真进行排砖，当洞口与砌块模数不符合时，可以适当调整与增大门窗抱框的尺寸。

3、砌筑时，应预先试排砌块，并优先使用整体砌块。不得已须断开砌块时，加气混凝土砌块设备厂家，应使用手锯、切割机等工具锯裁整齐，并保护好砌块的棱角，锯裁砌块的长度不应小于砌块总长度的1/3，长度小于等于150mm的砌块不得上墙。

闽乐云集了环保建筑材料生产行业的高级技术人才，拥有强大的技术力量，生产工艺先进，是一个技术先进、设备齐全、管理健全的经济实体。

加气蒸养砌块:加气蒸养砌块实粉煤灰制作而成在制作的时候还通过加“强产，因此有着很强的稳定性，所以被广泛运用在各

种大厦写字楼的建设中。

发泡免蒸砌块:发泡免蒸砌块是将废弃原料发泡制作而成的，不需要使用免子儿产而且最新革新的发泡免蒸技术也使得成本大大的降低，因此发泡免蒸砌块最近颇需要建筑工厂的用户的喜庭。

衢州加气混凝土砌块-加气混凝土砌块规格-闽乐建材(推荐商家)由镇江闽乐建材有限公司提供。镇江闽乐建材有限公司(www.zjmljc.com)是从事“环保加气建筑砌块的生产”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：潘总。