

亦兴宏业科技 液压钟形罩厂家 钟形罩厂家

产品名称	亦兴宏业科技 液压钟形罩厂家 钟形罩厂家
公司名称	北京亦兴宏业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市大兴区安定镇安定北街
联系电话	13366651294

产品详情

钟形罩的特点

钟形罩用于连接IEC标准电机和液压泵，北京亦兴宏业科技有限公司提供的泵架有如下特点：

- 1.公司参照国际标准钟型罩制作，并加以改进
- 2.两端连接法兰均经机加工，液压泵钟形罩厂家，可连接ISO标准安装尺寸的各种液压泵；
- 3.电机轴和液压泵轴自动对中，安装方便准确高效；
- 4.钟型罩材料采用铝合金，液压钟形罩厂家，刚性好；
- 5.可用于重负荷连接。

北京亦兴宏业科技有限公司是集科研、开发、生产、销售与服务为一体的专业的有色金属加工企业。热情欢迎广大新老朋友的光临与合作。

钟形罩厂家——IEC标准电机

国际电工委员会（International Electro technical Commission，简称IEC）成立于1906年，是世界上成立最早的非政府性国际电工标准化机构，是联合国经社理事会(ECOSOC)的jiaji咨询组织。IEC标准不仅仅只有静电标准IEC 61340，还有其他许多标准，比如变电站自动化标准IEC 61850、能量管理系统应用程序接口（EMSAPI）标准IEC 61970、配电管理系统标准IEC 61968等等。

以上内容由北京亦兴宏业科技有限公司为您提供，希望对行业的朋友有所帮助！

钟形罩介绍

钟形罩的安装应用不可有震动和吹风机，淋釉器立杆支撑架路基应大而稳。淋釉器下边的传动带应取用棱形带，拖槽不可有上坡和震动状况。砖胚历经1号淋釉器后，在进到2号淋釉器前，底釉务必晾干，淋釉器安装中间间距应在3—5米。1号、2号、3号淋釉器若仅用半侧淋釉，其“釉膜”没有相同方位，电机钟形罩厂家，应一左一右，钟形罩厂家，可防止壁砖淋釉成形后成环状纹。釉浆比例，底釉比例通常操纵在1.75g-1.82g/ml，面釉比例通常操纵在1.80g-1.80CM g/ml。一切正常应用应每二天清理1次，清理钟罩时，宜用绵软布，停用不锈钢丝或硬块撞击钟罩表层和齿面。

北京亦兴宏业科技有限公司主打产品为高品质钟形罩、联轴器、油箱清洗盖、泵支架、铝合金油箱、螺杆泵专用法兰及吸油盖冷却器、高压清洗机专用钟形罩及联轴器、电力设备配件、模具等。如有需求，欢迎拨打图片上的热线电话！

亦兴宏业科技(图)-液压钟形罩厂家-钟形罩厂家由北京亦兴宏业科技有限公司提供。北京亦兴宏业科技有限公司(www.bellhousing.cn)实力雄厚，信誉可靠，在北京大兴区的液压机械及部件等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领亦兴宏业和您携手步入辉煌，共创美好未来！