

茶叶烘干机标准 茶叶烘干机 增荣机械专业专注

产品名称	茶叶烘干机标准 茶叶烘干机 增荣机械专业专注
公司名称	浙江武义增荣食品机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武义县王宅镇古马山工业小区
联系电话	13857929862

产品详情

【茶叶茶青机】 【茶叶烘干机】 【茶叶揉捻机】 【茶叶输送机】 【瓜子加工机械】

浙江武义增荣食品机械有限公司专业从事食品初加工机械单机设备与成套机组的研发与制造。

茶叶烘干机加温设备主要包括热发生炉，鼓风机二部分

1、热气发生炉 其主要作用是产生热空气，炉内有24根回火管，分三排，每排8根，茶叶烘干机，平行于炉内，燃料在前炉腔燃烧，火焰从后炉腔经火管内燃烧后，废气向烟筒排出，燃烧时，火焰使回火管温度迅速提高。同时，新鲜空气炉侧的进风口进入炉内，从中炉腔外底部上升至火管外圈，烧至回火管及回空气板外圈。

2、鼓风机 鼓风机由吸风管，茶叶烘干机操作规程，泵壳，压风管及风扇四部分组成。借离心风扇的作用，热空气从炉腔后部经吸风管进入风泵后被压入烘箱底部吸风管为S形，一端接火炉，一端接风泵中心，其中，有热风门可以转动，以调节热空气流2，吸风管上部有一长355厘米，宽12厘米的活门，可前后开关，用以调节冷空气流入量，二者调节热冷空气的相对流量，直接影响热空气的温度，风泵壳内有六片铁皮制成的风扇叶片，其与鼓风壳最小间隙应靠近出风管一端，一般约为0.5厘米，装置时应加以注意，过大则减少吸力，过小则叶片受热膨胀，易碰到风泵壳，风扇转速以每分钟650-750转为宜，热空气由风鼓中心吸入，经旋转叶片的作用，从压风管压入烘箱中，压风管上都装有测量热风温度的温度计。

【茶叶茶青机】 【茶叶烘干机】 【茶叶揉捻机】 【茶叶输送机】 【瓜子加工机械】

浙江武义增荣食品机械有限公司专业从事食品初加工机械单机设备与成套机组的研发与制造。

下面与您分享茶叶烘干机：

茶叶烘干机良好的透气性及优良的性能特点茶叶烘干机是滚筒烘干机的一种，它能将含水分80%的湿果渣，快速烘干至13%以下含水量的干成品。该机组以煤、天然气、煤气等为能源，茶叶烘干机标准，用热风为干燥介质，自动茶叶烘干机，利用强热风对各类湿物料进行加热。针对水果渣的水分大、含糖量高、易粘结的特点，采用了一系列独创的工艺技术，很好的解决了果渣烘干过程中的各种技术难题，取得了良好的烘干效果。适合于苹果渣、菠萝渣、柑桔渣等多种果渣。

【茶叶茶青机】 【茶叶烘干机】 【茶叶揉捻机】 【茶叶输送机】 【瓜子加工机械】

1)原料一次性烘不干：原因是烘干机太小，而烘干机内的原料装的太多；还有可能是风网风压和流量计算不正确、有误；再有一种原因就是烘干机操作员对烘干机不熟悉，致使烘干机使用不当。

针对第1种原因，可以将烘干机换为容量大一些的；也可以每次装料的时候装的少一些；还可以增加烘干机的温度，但是这种方法容易引起烘干机内着火，因此也可以更改烘干机。

针对第2种原因和第3种原因，可以与烘干设备厂家联系予以解决，前者可以要求烘干机厂家重新计算风压、流量后再根据实际情况提供设计变更方案；后者可以与烘干机厂商协商索取设备说明书学习正确的使烘干机用方法。

公司主要生产“壶山牌”茶机，茶机产品有：名茶机械；初、精制机械；干燥设备及自动化流水线等系列100多个品种。

茶叶烘干机标准-茶叶烘干机-增荣机械专业专注由浙江武义增荣食品机械有限公司提供。浙江武义增荣食品机械有限公司（www.wy-zrcj.com）为客户提供““壶山牌”茶叶加工机械,瓜子生产设备,烘干设备及自动化流水线”等业务，公司拥有“壶山牌”等品牌。专注于粮食加工机械等行业，在浙江金华有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：陶松芝。同时本公司（www.wyzengrong.com）还是从事杀青机，茶叶杀青机，滚筒式杀青机的厂家，欢迎来电咨询。