

PA6 德国朗盛 BC550 良好的耐热老化性能

产品名称	PA6 德国朗盛 BC550 良好的耐热老化性能
公司名称	上海缘塑新材料有限公司
价格	.00/kg
规格参数	品牌:德国朗盛 型号:BC550 形式:德国
公司地址	上海市奉贤区明城路
联系电话	021-31009739 15821669082

产品详情

PA6 德国朗盛 BC550

德国朗盛PA6 LANXESS Durethan? BKV 30 H2.0 EF 901510

德国朗盛 BKV 30 H2.0 EF 901510

德国朗盛 lanxess PA6 Durethan BKV 30 H2.0 EF 901510 透明度

德国朗盛 lanxess PA6 Durethan BKV 30 H2.0 EF 901510 抗拉模量

德国朗盛 lanxess PA6 Durethan BKV 30 H2.0 EF 901510 收缩率

德国朗盛 lanxess PA6 Durethan BKV 30 H2.0 EF 901510 电气性能

德国朗盛 lanxess PA6 Durethan BKV 30 H2.0 EF 901510 成型条件

德国朗盛 lanxess PA6 Durethan BKV 30 H2.0 EF 901510 成型收缩率垂直流动方向

德国朗盛 lanxess PA6 Durethan BKV 30 H2.0 EF 901510 螺杆转速

德国朗盛 lanxess PA6 Durethan BKV 30 H2.0 EF 901510 成型收缩率

德国朗盛 lanxess PA6 Durethan BKV 30 H2.0 EF 901510 SGS报告

德国朗盛 lanxess PA6 Durethan BKV 30 H2.0 EF 901510 行情

德国朗盛 lanxess PA6 Durethan BKV 30 H2.0 EF 901510 ROHS证书

德国朗盛 lanxess PA6 Durethan BKV 30 H2.0 EF 901510 出厂证明

德国朗盛 lanxess PA6 Durethan BKV 30 H2.0 EF 901510 最新价格

德国朗盛 lanxess PA6 Durethan BKV 30 H2.0 EF 901510 NSF61

德国朗盛 lanxess PA6 Durethan BKV 30 H2.0 EF 901510 欧盟环保

仓库图

PA6的特性

PA6 BKV 30 H2.0 EF 901510 挤塑级，一般用。适合饮料吸管，塌塌米草席

PA6 BKV 30 H2.0 EF 901510 挤塑级。管材和管件等

PA6 BKV 30 H2.0 EF 901510 挤塑单丝专用级，抗冲击强度和拉伸强度高。适合渔网钢丝绳扁丝捆扎绳

PA6 BKV 30 H2.0 EF 901510 表性能项目纤维种类相对密度热变形温度

PA6 BKV 30 H2.0 EF 901510 粉末成型级中粘度，宜制一般制品和涂料

PA6 BKV 30 H2.0 EF 901510 薄膜级，含适量抗粘连剂，可制最小膜厚度，适合农用和一般用膜

PA6 BKV 30 H2.0 EF 901510 注塑增强级，玻纤增强，阻燃剂，无渗出，耐光

PA6 BKV 30 H2.0 EF 901510 乳液聚合低增塑剂含量，适合中速压延，化学发泡，旋转成型绝缘材料

PA6 BKV 30 H2.0 EF 901510 目通过了加工性能，提高了制品强

PA6 BKV 30 H2.0 EF 901510 注射及挤塑和模成型，用于耐高温耐辐射部件，不溶性

PA6 BKV 30 H2.0 EF 901510 薄膜级，含抗氧剂抗粘连剂滑爽剂量多，用作微薄包装薄膜及袋

PA6 BKV 30 H2.0 EF 901510 超高挤出或吹塑，机械强度高，耐候，抗老化，宜制大型中空件和型材

PA6 BKV 30 H2.0 EF 901510 阻燃，食品级。用于餐具家用器皿

PA6 BKV 30 H2.0 EF 901510 注塑级，透明，宜制透明工程件

PA6 BKV 30 H2.0 EF 901510 注塑级，耐高温。适合室外用的制品

PA6 BKV 30 H2.0 EF 901510 纤维级，均聚物。适合小于的地毯纺和其他用途的纤维，短纺工艺

PA6 BKV 30 H2.0 EF 901510 加铜粉

PA6 BKV 30 H2.0 EF 901510 表示有弹性添加剂的产品。

PA6 BKV 30 H2.0 EF 901510 悬浮聚合适合挤塑压延注塑软质制品，电器部件

PA6 BKV 30 H2.0 EF 901510 多元醇

PA6 BKV 30 H2.0 EF 901510 注塑易脱模成型周期短，宜制软制品

PA6 BKV 30 H2.0 EF 901510 注塑，阻燃，流动性好，宜制计算机外壳家电零件

PA6 BKV 30 H2.0 EF 901510 拜耳公司

PA6 BKV 30 H2.0 EF 901510 农业用薄膜级黑色，最小膜厚

PA6 BKV 30 H2.0 EF 901510 电性能优，介电强度高，介质常数和介电损耗低，耐电晕放电

PA6 BKV 30 H2.0 EF 901510 吹塑级，低温性能好，抗应力开裂

PA6 BKV 30 H2.0 EF 901510 注塑，合金，耐热，高强度

PA6 BKV 30 H2.0 EF 901510 四川晨光化工研究院三分厂

PA6 BKV 30 H2.0 EF 901510

悬浮共聚氯乙烯乙酸乙烯共聚物，乙酸乙烯含量，适用于漆印刷板，资料印花和粘合剂

PA6 BKV 30 H2.0 EF 901510 挤出，熔体强度高